スクリーン型式別サイズ表

サイズ表は目安です。詳しくは製品ページをご覧ください。

	型式	製品ページ	1212	1515	1818	2020	2424	060	074	080	082	090	100	102	110	113	120	123	130	140	150	160	170	180	190	200	250	300	350	400	450
電動	SEP(新型)	21								●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
電動	SEC(新型)	35								●			●				●														
電動	EG(四角)	37								●	●	●	●	●																	
電動	EG(八角)	38·39													●		●	●	●	●											
電動	EH	40								●		●	●		●		●														
電動	E1	41								●		●	●		●		●														
電動	EA	42~44								●	●		●	●			●	●			●		●			●					
電動	ET	45~48			●	●	●			●	●		●	●			●	●			●		●			●					
電動	EO	49		●	●	●	●																								
電動	EB	51																								●	●	●	●		
電動	EC	52																										●	●	●	●
電動	IE	73								●			●																		
電動	E2S	80										●	●		●		●														
手動	SMP(新型)	27								●		●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
手動	SMC(新型)	36								●			●				●														
手動	AM	53~55		●	●	●				●	●		●	●			●	●													
手動	A1	56								●		●	●		●		●														
手動	KK	75~77		●	●					●																					
手動	KA	75~77								●																					
手動	KO	74		●	●					●																					
手動	LS	57·58															●	●			●		●			●					
手動	LT	59~62															●	●			●		●			●					
手動	HW	67																								●	●	●			
手動	IM	73								●			●																		
簡易設置	MT	69·70	●	●	●	●	●	●		●			●				●				●		●			●					
簡易設置	PT	71	●	●	●	●				●			●				●														
簡易設置	MR	72						●	●																						
簡易設置	MS	72						●		●			●																		
張込	PA	63~65											●		●	●	●		●	●	●										
張込	FR	66											●								●					●					

凡例

EG
四角ケース

[対応生地] ピュアマット ホワイト ビーズ パール

[設置方法] 天井 壁面

[使用シーン] 会議室 各種教室 ホーム

生地

- ピュアマット: WF202 ▶P.12
- ホワイト: WG103 WG107 WG201 WG207 WT101 WM201 ECO ホワイト ▶P.13
- パール: PP201 ▶P.14
- ビーズ: BS101 BU102 ▶P.14
- シルバー: SD ▶P.14
- 特殊幕面: マグネットスクリーン ▶P.14
- 透過: RT504 Vikuiti RPF ▶P.14
- サウンド: E2S ClearPix2 ▶P.79

設置方法

スクリーンの取付方法を示します。▶P.95~96

推奨用途

スクリーンの特性から推奨される用途を示します。

アイコンの説明

- 止め A接点 壁スイッチの止め信号
- 止め B接点 壁スイッチの止め信号
- DC 5V スクリーン操作電圧
- DC 24V スクリーン操作電圧
- 3相 200V 制御盤への入力電源
- AC 100V スクリーン操作電源
- マイコン 回路駆動をマイコン制御
- タリー出力 動作状態の出力信号
- 手巻 巻取り機構がないスクリーン
- 傾斜 下向きに傾斜するスクリーン
- アルミボックスセット AL(P.11)が本体にセット
- マグネット 磁石貼付け型スクリーン
- 360°回転 360°横回転可能
- リア 裏側から投写するスクリーン
- 要組立 現地組立が必要なスクリーン

型式の見方

型式につきましては、
それぞれのページの型式の見方をご参照ください。

新型スクリーン▶P.19　キャビネット▶P.119
EG▶P.38　レクチャー卓▶P.127
KK·KA▶P.75

本カタログより詳細な図面をご希望の場合は、弊社ホームページ各製品の「図面ダウンロード」をご利用ください。
www.jp.os-worldwide.com

RoHS

RoHS(ロース指令対応)▶P.3

VOC対策スクリーン

VOC対策のスクリーン▶P.3

safe E

環境対策品セイフE▶P.3

ボールストップ&ソフトワインド

B S ▶P.54