電動スクリ

[設置方法]

ホテル

会議室(各種教室)多目的室)体育館

80



- ●DC24V、A接点仕様。タリー(24V)出力。
- ●3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。
- ●四角のスチールケースは、施設風景に違和感無く納まるシンプルデザイン。

100

*φ*68

120

150


RoHS (voc

- ●止B接や押切・自照式スイッチなど特注にも対応可能。 (壁面取付ご希望の場合はご相談下さい)
- ※規格品を越える特注品についてはEB(▶P.51)をご用命下さい。















※VOC対策品はすべて 袋加工仕様です。

NTSC(4:3相当)											
型式		対応生地		イメージサイズ	外形寸法(mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法	適用アルミボックス	
				W x H(mm)	A	В	С		L x h x d(mm)		
EA-080VF	WG103		BS101	1726×1219	1989	114	195	18.0	2200×200×200	AL-234EX	
EA-100VF	WG103		BS101	2132×1524	2395	114	195	22.0	2610×200×200	AL-274EX	
EA-120VF	WG103		BS101	2538×1829	2801	114	195	26.0	3010×200×200	AL-314EX	
EA-150VF	WG103	WG207	BS101	3208×2286	3471	114	195	32.0	3680×200×200	AL-368EX	

WG103、BS101は150VFのイメージ内に継ぎ目が入ります。



見		80	100	120	82	102	123			
各十	NTSC (4:3)			•	_	_	_			
1	WXGA(16:10)	_	_	_	•	•	•			
5	巻取ローラー径	φ68								

DC タリー IE® 出力 A接向







## EA-Fの素材を追求、環境対応をさらに進化。 初のエコマーク認定を受けたスクリーン。




- ●DC24V、A接点仕様。タリー(24V)出力などEAの特長をそのまま 継承。
- ●3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。
- ●四角のスチールケースは、施設風景に違和感無く納まるシンプルデザイン。
- ●止B接や押切・自照式スイッチなど特注にも対応可能。 (壁面取付ご希望の場合はご相談下さい)



「竹馬品」 FS-4(▶P.89) 一連用壁埋込スイッチ





対応生地

2538×1829







イメージサイズ	9	∤形寸法(mm	1)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法	適用アルミボックス
W x H(mm)	Α	В	С		L x h x d(mm)	週出 ルニホックス
1726×1219	1989	114	195	18.0	2200×200×200	AL-234EX
2132×1524	2395	114	195	22.0	2610×200×200	AL-274EX

2801 114 195 26.0 3010×200×200

WXGA(16:10相当)										
型式	対応生地	イメージサイズ	外形寸法(mm)			製品質量	適用ボックス内寸法	適用アルミボックス		
		W x H(mm)	Α	В	С	(kg)	L x h x d(mm)	たれ ルニホックス		
EA-082WF_ESeco	ESeco	1871×1107	2134	114	195	17.8	2350×200×200	AL-254EX		
EA-102WF_ESeco	ESeco	2314×1384	2577	114	195	21.2	2790×200×200	AL-294EX		
EA-123WF_ESeco	ESeco	2757×1661	3020	114	195	24.6	2230×200×200	AL-336EX		

NTSC(4:3相当)

型 式

EA-080VF\_ESeco ESeco

EA-120VF\_ESeco ESeco

AL-314EX