

ET-F ET-G

環境対策スクリーン

【対応生地】
ホワイト ピース
【設置方法】
天井 埋込ボックス
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室 ホテルロケット

規格サイズ	80	100	120	150
NTSC (4:3)	●	●	●	●
巻取ローラー径	68φ			

DC24V

タリー出力

止めA接点

アルミボックスセット

ET-Gのみ

RoHS

VOC

ETの機構をそのままに継承し、VOC対策をした環境対策スクリーン。

モーター露出



ET-Fはアルミ天板付き、専用ボックスが別途必要。

アルミボックス一体型



ET-Gはアルミボックス一体型で、専用ボックスは不要。

- 印刷をせず生地の接合によりVOCを排除。RoHS指令対応もいち早く。
 - DC24V、A接点仕様。タリー出力も持ち、幅広くシステムに導入可能。
 - 駆動モーター部とスクリーン巻き上げローラーが簡単に分離可能。大きいサイズでも、比較的容易に取り付けが可能。
 - 止B接や押切・自照式スイッチなど特注にも対応可能。
 - 大型とは思えない静音設計。
 - 右モーター仕様対応可能。(特注)
- ※規格品を越える特注品についてはEB(▶P.51)をご用命下さい。

ET-S用アルミボックス (▶P.88)



付属品

FS-4 (▶P.89) 一連用壁埋込スイッチ



オプション

FS-5 (▶P.89) 赤外線リモコンセット




下パイプイメージ




※VOC対策品はすべて袋加工仕様です。


ET-F



ET-G



部分拡大図



NTSC (4:3相当)									
型 式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス
				A	B	C			
ET-080VF	WG103	BS101	1726×1219	2124	130	164	15.0	2340×200×200	AL-234EX
ET-100VF	WG103	BS101	2132×1524	2524	130	164	18.0	2740×200×200	AL-274EX
ET-120VF	WG103	BS101	2538×1829	2934	130	164	21.0	3140×200×200	AL-314EX
ET-150VF	WG103	WG207	3208×2286	3654	130	170	27.5	3900×200×200	AL-390EX

WG103、BS101は150型以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

NTSC (4:3相当) アルミボックスセット						
型 式	対応生地		イメージサイズ W x H (mm)	ボックス長さ L (mm)	ボックスセット質量 (kg)	ALアルミボックス
ET-080VG	WG103	BS101	1726×1219	2340	28.5	200φ
ET-100VG	WG103	BS101	2132×1524	2740	33.5	
ET-120VG	WG103	BS101	2538×1829	3140	38.5	
ET-150VG	WG103	WG207	3208×2286	3900	49.0	

WG103、BS101は150型以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

ET-エコ

ケースなし
エコマーク認定スクリーン

【対応生地】
ECO
【設置方法】
天井 埋込ボックス
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室 ホテルロケット

規格サイズ	80	100	120	150	82	102	123	170	200	1818	2020	2424
NTSC (4:3)	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
汎用 (1:1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
WXGA (16:10)	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
巻取ローラー径	φ68											

DC24V

タリー出力

止めA接点

アルミボックスセット

ET-S_ESeco
ET-G_ESecoのみ


RoHS

VOC

Safe

ボックス埋め込み型のエコマーク認定スクリーン。 ケミカルリサイクル繊維を採用した、日本発のエコマークスクリーン。

モーター露出



ET-Fはアルミ天板付き、専用ボックスが別途必要。

アルミボックス一体型



ET-Gはアルミボックス一体型、専用ボックスは不要。

ETの特長をそのまま継承。

- DC24V、A接点仕様。タリー出力も持ち、幅広くシステムに導入可能。
- 駆動モーター部とスクリーン巻き上げローラーが簡単に分離可能。大きいサイズでも、比較的容易に取り付けが可能。

付属品

FS-4 (▶P.89) 一連用壁埋込スイッチ

オプション


FS-5 (▶P.89) 赤外線リモコンセット

下パイプイメージ




※エコマーク認定品はすべて袋加工仕様です。


ET-F_ESeco NTSC (4:3) WXGA (16:10)




ET-G_ESeco NTSC (4:3) WXGA (16:10)




ET_ESeco 汎用 (1:1)



ET-S_ESeco 汎用 (1:1)



部分拡大図



NTSC (4:3相当)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用アルミボックス
			A	B	C			
ET-080VF_ESeco	ESeco	1726×1219	2124	130	164	15.0	2340×200×200	AL-234EX
ET-100VF_ESeco	ESeco	2132×1524	2524	130	164	18.0	2740×200×200	AL-274EX
ET-120VF_ESeco	ESeco	2538×1829	2934	130	164	21.0	3140×200×200	AL-314EX

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	ボックス長さ L (mm)	ボックスセット質量 (kg)	アルミボックス
ET-080VG_ESeco	ESeco	1726×1219	2340	28.5	200φ
ET-100VG_ESeco	ESeco	2132×1524	2740	33.5	
ET-120VG_ESeco	ESeco	2538×1829	3140	38.5	

汎用 (1:1)						
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)
			A	B	C	
ET-1818_ESeco	ESeco	1800×1800	2190	130	164	14.5
ET-2020_ESeco	ESeco	2000×2000	2390	130	164	16.0
ET-2424_ESeco	ESeco	2400×2400	2790	130	164	20.5

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	ボックス長さL (mm)	ボックスセット質量 (kg)	アルミボックス
ET-1818S_ESeco	ESeco	1800×1800	2340	28.0	200φ
ET-2020S_ESeco	ESeco	2000×2000	2540	30.5	
ET-2424S_ESeco	ESeco	2400×2400	2940	37.0	

WXGA (16:10相当)						
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)
			A	B	C	
ET-082WF_ESeco	ESeco	1871×1107	2264	130	164	14.3
ET-102WF_ESeco	ESeco	2314×1384	2714	130	164	16.7
ET-123WF_ESeco	ESeco	2757×1661	3154	130	164	19.1

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	ボックス長さL (mm)	ボックスセット質量 (kg)	アルミボックス
ET-082WG_ESeco	ESeco	1871×1107	2540	29.5	200φ
ET-102WG_ESeco	ESeco	2314×1384	2940	34.8	
ET-123WG_ESeco	ESeco	2757×1661	3360	39.0	