

IE

電動
インフォメーション
スクリーン

【対応生地】
透過

【設置方法】
天井 壁面

【使用シーン】
店舗 レストラン ショールーム イベント

規格サイズ

	80	100
NTSC (4:3)		
HD (16:9)		
巻取ローラー径	φ46	

DC 5V リア

【対応生地】
透過

【設置方法】
天井 壁面


【使用シーン】
店舗 レストラン ショールーム イベント

規格サイズ

	80	100
NTSC (4:3)		
HD (16:9)		
巻取ローラー径	φ46	

DC 5V リア

イベントに、デジタルサイネージに空間演出に新しい使い方。透過型電動巻き上げスクリーン。



- 壁の無いホールの真ん中でも、使用しないときには邪魔にならない巻き上げ式。
- 映写面以外(上黒にあたる部分)が透明フィルムで、空中に浮き上がったような演出が可能。
- インバータ照明などのノイズに強いリモコン(電動)。追加の壁スイッチも併用可能。システム組み込みはご相談ください。

付属品

FS-6 (P.89)
赤外線リモコン
送信機 / 受光部



張り込み型や、規格寸法以外にも制作可能です。
詳しくはお問い合わせください。

NTSC (4:3)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	製品質量 (kg)
IE-080V	RT504	1726×1219	1916	8.0
IE-100V	RT504	2132×1524	2322	9.5

HD (16:9)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	製品質量 (kg)
IE-080H	RT504	1871×996	2061	8.4
IE-100H	RT504	2314×1245	2504	10.5

IM

手動
インフォメーション
スクリーン

【対応生地】
透過

【設置方法】
天井 壁面

【使用シーン】
店舗 レストラン ショールーム イベント

規格サイズ

	80	100
NTSC (4:3)		
HD (16:9)		
巻取ローラー径	φ46	

リア

【対応生地】
透過

【設置方法】
天井 壁面


【使用シーン】
店舗 レストラン ショールーム イベント

規格サイズ

	80	100
NTSC (4:3)		
HD (16:9)		
巻取ローラー径	φ46	

リア

イベントに、デジタルサイネージに空間演出に新しい使い方。透過型手動巻き上げスクリーン。



- 電源の取れない場所にも設置可能な手動巻き上げ式。
- 映写面以外(上黒にあたる部分)が透明フィルムで、空中に浮き上がったような演出が可能。
- ソフトwind、ボールストップ機構付き。

付属品

HKアルミフック棒
(長さ1220mm)



張り込み型や、規格寸法以外にも制作可能です。
詳しくはお問い合わせください。

NTSC (4:3)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	製品質量 (kg)
IM-080V	RT504	1726×1219	1874	6.8
IM-100V	RT504	2132×1524	2280	8.7

HD (16:9)				
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	全長 A (mm)	製品質量 (kg)
IM-080H	RT504	1871×996	2019	7.4
IM-100H	RT504	2314×1245	2462	9.5

KO
KO-S

手動 丸ケース
手動 アルミボックスセット

【対応生地】
ホワイト

【設置方法】
天井

【使用シーン】
会議室 教室

傾斜

アルミ
ボックス
セット

KO-Sのみ

RoHS

【対応生地】
ホワイト

【設置方法】
天井

【使用シーン】
会議室 教室

傾斜

アルミ
ボックス
セット

KO-Sのみ

RoHS

傾斜機能付き手動汎用スクリーン。



- 天井取り付け専用の天板付き。天井ボックスへの収納も可能。
- プロジェクター側で大きな画角調整を必要とする場合、スクリーン側で補正しやすくなります。


付属品

HKアルミフック棒
(長さ1220mm)




KO-S用
アルミボックス
(P.88)


■ KO 汎用 (1:1)




■ KO NTSC (4:3)




■ KO [Sタイプ] 汎用 (1:1) アルミボックスセット




■ KO [Sタイプ] NTSC (4:3) アルミボックスセット



部分拡大図



■ KO-S 取付イメージ



NTSC(4:3)

	型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			傾斜奥行寸法 a(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス
				A	B	C				
S	KO-080V-00	WG103	1626×1219	1915	138	203	約1000	10.5	2050×200×200	AL-205EX
	KO-080V-01	WG103	1626×1219	1915	138	203	約1000	11.5	2050×200×200	AL-205EX
	型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L (mm)		傾斜奥行寸法 a(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス	
S	KO-080VS-00	WG103	1626×1219	2050						
	KO-080VS-01	WG103	1626×1219	2050						

汎用(1:1)

	型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			傾斜奥行寸法 a(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用アルミボックス	
				A	B	C					
	KO-1515-00		WG107	1500×1500	1615	138	203	約850	8.5	1750×200×200	AL-175EX
	KO-1818-00		WG107	1800×1800	1915	138	203	約1000	9.5	2050×200×200	AL-205EX
⑤	KO-1515-01		WG107	1500×1500	1615	138	203	約850	9.5	1750×200×200	AL-175EX
⑤	KO-1818-01		WG107	1800×1800	1915	138	203	約1000	10.5	2050×200×200	AL-205EX

	型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	傾斜奥行寸法 a(mm)	ボックスセット質量 (kg)	ALアルミボックス	
	KO-1515S-00		WG107	1500×1500	1750	約600	21.5	EX
	KO-1818S-00		WG107	1800×1800	2050	約700	24.5	
⑤	KO-1515S-01		WG107	1500×1500	1750	約600	22.5	
⑤	KO-1818S-01		WG107	1800×1800	2050	約700	25.5	

付きの型式はソフトwind機構のみ標準装備(末尾-01)。「-00」の型式はボールストップソフトwind機構は装備しておりません。