

シングルタイプ

ユニット方式

3つの高さの基本形から、使用条件に合わせカスタマイズするユニット方式。

ノーマルキャビネット

使用するAV機器を棚板に載せたい場合。
※ノーマルキャビネットでもEIA金具が後付けできます。

EIAキャビネット

使用するAV機器がEIA規格の場合。
※EIAキャビネットでも棚板が後付けできます。

本体 搭載機器の数に合わせ、3つの本体からお選び下さい。



環境に合わせブラックまたは
プレミアムホワイトのボディ
カラーをお選びください。



扉

施錠管理をしながら、普段の機材操作をリモコンで行う場合。



t5強化ガラス

不特定多数の人が利用する部屋へ常設する等、内部を隠し機器保護したい場合。



木扉

機器操作・調整を頻繁に行う等、ラックとして使用する場合。部屋の施錠が必要です。

扉無し

背板

ケーブルを引き出す間口は小さく取りたい場合。
(上部または下部に開口可)



標準

背側に接続パネルを設けたり、ケーブルなどを引き出す間口を大きく取りたい場合。(上部または下部に開口可)
3U金具が付属します。



3U開口

キャスター

平らな場所で移動距離が少ない場合。耐荷重にも優れ、車輪が目立たず、外観もスッキリ。



φ60mm

宴会場等の毛足の長い絨毯、部屋間の段差のある敷居・エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。



φ100mm

※キャスターの後付け変更はできません。発注時にご指定ください。

オプション(▶P.128) オーエスのキャビネットはご購入後でも、オプションの追加が可能な拡張性に優れたキャビネットです。

OS AVキャビネットをおすすめする4大特長

堅牢なボディ

素材

20mm厚のパーティクルボードを採用した堅牢な本体。
機器を搭載していない状態でもしっかりとした本体。
本体・背板:パーティクルボード
棚板:MDF

補強枠



Middle、Highタイプは、さらに補強枠が本体をガッチリサポート。横揺れを防止します。

ワンタッチ装着



ガラス扉、木扉ともに止め具はスプリング式で本体組み立て後、ワンタッチで取付が可能。

使いやすい上部鍵



扉をお選びの場合には、鍵付の横木が付属されます。鍵穴位置が上部になるので、腰をかがめることなく、施錠・開錠が楽に行えます。

側板放熱孔



側板に放熱孔を設けました。天板に機器を設置する際、通線孔としても利用できます。

その他の特長

簡単組立

プラスドライバーだけでキャスターまで取り付けできます。組み立てやすさに配慮しました。

便利な機器設置

オーエスのキャビネットはEIA金具と棚板が同時に使用できます。
(photo参考)

270°回転扉マグネット固定



キャビネット内の作業が楽に行える270°開口の扉、マグネットストップで固定されます。開いている際に、何かを引っ掛けたり、ぶつける心配がありません。

(ご注意)
扉付き
(ガラス扉、木扉)で
お使いのお客様へ

本製品は、上部に鍵を掛ける為に横木があります。この横木は1U程度の幅があり、機器を隠してしまいます。従って、操作をする必要のある機器は、最上部には設置しないようにして下さい。