

ツインタイプ ノーマルキャビネット(棚板タイプ)／EIAキャビネット

T1081(H884mm)／T134U(34U)

ブラックとプレミアムホワイト、2色のカラーバリエーション。
簡易レクチャー卓としても活用できます。

F★★★★ RoHS 要組立

特長

上部鍵

ワンタッチ装着

270°回転扉

堅牢な素材

レクチャー卓の代用も可能

すっきりした背面は、部屋のどこに置いても、見栄えが良くレクチャー卓の代用が可能です。

通線用グロメット(天板)

天板に通線用グロメットを設け、卓上機器への配線もスムーズ。グロメットカバーはスライド式のため、開口時も蓋を保管しておく必要がありません。

側板放熱孔





側板に放熱孔を設けているため、壁にベタ付けする場合も放熱孔を塞ぐことはありません。

仕切り板通線孔

仕切り板の通線孔を従来品よりも大きくし、左右の配線を考慮した高さにしました。

プッシュラッチ


ネジを使わないプッシュラッチを採用した事で、取り付け・取り外しが自在になり、機器背後の配線がストレスなく行えます。

	ノーマルキャビネット					EIAキャビネット			
	ガラス扉		木 扉			ガラス扉		木 扉	
高さ 884					34U タイプ				
									
	型 式	T1081-G11(2)	T2081-G11(2)	T1081-W11(2)		T2081-W11(2)	型 式	T134U-G11(2)	T234U-G11(2)
本 体 色	ブラック		プレミアムホワイト		本 体 色	ブラック		プレミアムホワイト	
製品質量	78.0(80.0)kg		79.0(81.0)kg		製品質量	71.0(73.0)kg		72.0(74.0)kg	
搭載質量	100.0kg		100.0kg		搭載質量	100.0kg		100.0kg	
棚板枚数	6枚		6枚		棚板枚数	2枚		2枚	

※寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。 ※製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。
※ツインタイプは扉無しの設定はありません。

※φ100をお選びの際は型式末尾が2になります。

●AVキャビネット ツインタイプ 型式の見方



演台タイプ

L220U(20U)

PC教室や会議室にもマッチするプレミアムホワイト。
余裕の内寸20Uを実現したAVキャビネット演台タイプ。

F★★★★ RoHS 要組立

特長

上部鍵

ワンタッチ装着

堅牢な素材

余裕の収納スペース

シングル20Uをベースにしたタイプで、収納スペースを有効利用。

プッシュラッチ

ネジを使わないプッシュラッチを採用した事で、取り付け・取り外しが自在になり、機器背後の配線がストレスなく行えます。

通線用グロメット(天板)

天板に通線用グロメットを設け、卓上機器への配線もスムーズ。グロメットカバーはスライド式のため、開口時も蓋を保管しておく必要がありません。

側板放熱孔

側板に放熱孔を設けているため、壁にベタ付けする場合も放熱孔を塞ぐことはありません。

底板通線孔

すっきりした外観を実現するため底板に通線孔を設けました。

	EIAキャビネット	
	ガラス扉	木扉
20U タイプ		
	型 式	L220U-G11(2)
	製品質量	49.0(50.0)kg
	搭載質量	100.0kg
棚板枚数	棚板枚数	1枚

※寸法図()内の数字はφ100キャスターを取り付けた場合の高さです。 ※製品質量の()内の数字はφ100キャスターを選択した場合の数値です。
※演台タイプはEIAキャビネットのみとなります。 ※演台タイプのカラーはプレミアムホワイトのみとなります。
※演台タイプは扉無しの設定はありません。

※φ100をお選びの際は型式末尾が2になります。

●AVキャビネット 演台タイプ 型式の見方

