

壁付ハンガー仕様一覧

フラット固定タイプ (傾斜機構なし)

サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振り角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
小型	EFW8105	19~37	20.0	最大200×200	—	※	222×20×221	1.0	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M5(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
中型	EFW8206	32~55	30.0	最大500×400	—	※	522×22×376	1.4	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M5(1種)×各4/M8(1種)×各4 ■平座金(大)×各4 ■スペーサー(大)×各4
大型	EFW8305	40~80	70.0	最大800×450	—	※	830×24×475	3.0	■十字穴付き小ねじ M5(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■平座金(大)×各4 ■スペーサー(大)×4(小)×8

※ オプションの傾斜モジュールを取り付けることにより上下±15°の傾斜が可能となります。

フラット固定タイプ (傾斜機構付き)

サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振り角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
中型	PFW4410	42~55	30	最小100×100、 最大400×400	—	4段階 (0°, 7°, 12°, 15°)	488×52×438	2.6	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4, M6(2種)×各4 ■スペーサー(大)×各4
大型	PFW4610	55~65*	75	最小100×100、 最大600×400	—	4段階 (0°, 7°, 12°, 15°)	758×52×438	3.3	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4, M6(2種)×各4 ■スペーサー(大)×各4

※ 搭載質量75.0kg以下で、VESA規格に沿ったディスプレイであれば65型以上の製品も取り付けが可能です。ただし傾斜時にディスプレイ下端が壁に接触する場合があります。

ディスプレイ首振りタイプ


サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振り角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
小型	WALL1125	19~37	15.0	75×75、 100×100、100×200、 200×100、200×200	120°	±10°	222×57×230	1.8	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M6(2種)×各4 M8(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー×4
小型	WALL2145	19~40	15.0	100×100、 200×100、 200×200	180°	±10°	235×70×235	1.9	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M6(2種)×各4 M8(2種)×各4 ■平座金(大)×3(小)×4 ■スペーサー×4
中型	WALL2225	32~55	20.0	最大400×400	180°	-20°	402×53×423	3.0	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×8(小)×4
中型	WALL2245	32~55	20.0	最大400×400	180°	-20°	402×53×423	4.1	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×8(小)×4
大型	WALL2325	40~65	30.0	最大600×400	180°	-20°	602×53×423	3.1	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×8(小)×4
大型	WALL2345	40~65	30.0	最大600×400	180°	-20°	602×55×423	5.4	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×8(小)×4
大型	WALL2450	55~100	55.0	最大800×400 (VESA規格外 最大800×450)	120°	±15°	824×112×505	11.8	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■平座金(呼び径6)×4/平座金(呼び径8)×4/ ばね座金(呼び径8)×4 ■六角ナットM8(3種)×4/スペーサー×2

EFW8000シリーズ オプション 傾斜モジュール

EFW8000シリーズを高い位置に取り付ける場合、日光や蛍光灯などの反射光を避けたい場合などにディスプレイを無段階に傾斜させることができます。(2本1セット)

サイズ	型式	適合機種	対応画面サイズ (型)	搭載質量(kg)	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	付属品
小・中型	EFA8810	EFW8105 EFW8206	19~55	30.0 *	±15°	40×37×152	1.0	六角穴付ねじ・ナット×各2 六角レンチ
大型	EFA8820	EFW8305	32~65	45.0	±15°	40×45×190	1.0	

※ EFW8105をお使いの際は搭載可能質量は20.0kgとなります。



大型用WALL2450のサポートオプション




AVラック

EFA6825

CIS/ケーブルインレイ型支柱に差し込むだけで簡単取り付け。高さも自在に調節でき、支柱に3本まで設置可能。

対応製品	支柱EFA6835とともに使用
製品質量(kg)	1.4
搭載質量(kg)	10.0×3(本)
EANコード	8712285309045



ケーブルインレイ型支柱

EFA6835

AV機器のケーブルを支柱にスッキリと収納できます。

対応製品	WALL2450
製品質量(kg)	1.2
EANコード	8712285309069



価格はずべてオープンです。