

AVキャビネット レクチャー卓 EIA

要
組立

グリーン
購入法適合

RoHS

F★★★★

CLA・CLBシリーズ

底板に足入れ用切込みタイプを追加し、さらにバリエーションも充実。
ロックダウン方式と組立方式の2通りの発送方法からお選びいただけます。
低圧メラミン化粧板を採用し、表面硬度を増しグリーン購入法に適合。

新製品

特長

天板:用途や使用する状況に応じて最適なタイプをお選びいただけます。

スタンダードタイプ



天板はフラットで広々としており、有効にご活用いただけます。

開口タイプ



天板に7Uの開口部を設定。ミキサーなどの操作が手元で行えます。

コンソールタイプ



天板に7Uのコンソールを装備。ミキサーや外部入力パネルのセッティングが可能です。

CABINET

レクチャー卓

270度の扉開閉

270度回転扉を採用。機器の収納・操作のときに扉が邪魔になりません。



上部鍵付



側板放熱孔

通気口を側面板に設け、シーンに応じた設置が可能。



扉に調整機能

設置場所の床状況や重さによる扉の傾きを上下2.5mm調整が可能。

足入れタイプ

座りながら機器の操作も進行に合わせてスムーズに行えます。

両側面にロック穴を加工

設置状況により後付けで市販の端子盤を左右どちらでも取付可能です。



60φキャスターを6個装着

重量機器の搭載時に底板の弛み防止のため増強。



■レクチャー卓には、φ60双輪キャスターが6輪装着されています。キャスターのサイズはφ60双輪のみになります。

背板の改良

背板を厚くすることにより、湿気吸収による反りの防止とともに重厚感を演出。



型
式
の
見
方

CL

レクチャー卓

A

A:ロックダウン
B:組立

- 32U

EIAユニット数
16U:16ユニット
32U:32ユニット

W

W:ホワイト
M:ウッド

1

バージョン

- N

扉
※1

06

キャスター60φ

N

N:足入れなし
F:足入れあり

S

天板タイプ
※2

※1 扉
N:なし
G:ガラス
W:ウッド

※2 天板タイプ
S:スタンダードタイプ
K:開口タイプ
C:コンソールタイプ