

# DLPプロジェクター

## ZH400UST



### 超短焦点レーザー光源プロジェクター 多彩な用途・設置が可能!

長寿命20000時間。  
メンテナンスフリー。  
サインージ使用に  
最適なスペック



新製品

- フルHD (1920×1080) の美しい解像度。
- 4000ルーメンの高輝度。高コントラスト比100,000:1。
- 最長20000時間の長寿命。
- ポートレイト、下向きなど多様な設置が可能。
- レーザー光源で、24時間連続投写が可能。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- IP5Xの高い防塵性能。
- クイックシャットダウン(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10Wスピーカー搭載。
- USBフラッシュメモリーなどのストレージデバイスに保存されたメディアファイルを投写可能。

型式	ZH400UST
表示素子	FHD (1920×1080) 0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン
コントラスト比	100,000:1
投写距離	0.23m (87型) ~ 0.32m (102型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI×1, HDMI (MHL)×1, VGA (YPbPr)×2, コンポジット×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1, RCAオーディオ×1, マイク (3.5mmジャック)×1
出力端子	オーディオ (3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1, RJ45×1, USBポート (マウス操作、メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	30dB (エコモード)
消費電力	253W (ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W) 383×(D) 310×(H) 126mm
製品質量	5.5kg

## S331

### お手頃サイズのお手軽なSVGA(800×600) キャリングケース付きで機動性抜群

高輝度3200ルーメン  
コントラスト比22,000:1  
SVGA DLPプロジェクター



新製品

- SVGA (800×600) のお手軽解像度。
- 3200ルーメンの高輝度。高コントラスト比22,000:1。
- 最長8000時間の長寿命。(エコプラスモード)
- SVGAとは思えない豊富な色彩。
- モバイルにも使える、重さ2.2kgの軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- HDMI端子×2搭載。
- クイックシャットダウン(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 2Wスピーカー搭載。

型式	S331
表示素子	SVGA (800×600) 0.55型DMD™パネル
明るさ	3200ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離	1.0m (27.2型) ~ 12m (300型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI (MHL)×1, HDMI×1
出力端子	USB電源(タイプA:5V@2A)×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1
コントロール端子	USBポート (メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	2W (モノラル)
騒音値	29dB
消費電力	253W (ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W) 298×(D) 230×(H) 97mm
製品質量	2.2kg

## W341

### いつでもどこにでも、汎用性の高い、 ハイコストパフォーマンスプロジェクター

3600ルーメンの高輝度。  
WXGA(1280×800)の解像度で、  
最長8000時間の長寿命。  
コストパフォーマンスに秀でた  
ビジネスプロジェクター。



新製品

- 高コントラスト比22,000:1。
- 豊富なカラー調整機能搭載。
- モバイルにも使える、重さ2.5kgの軽量コンパクト設計。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- 使い方に応じた豊富な電源設定。
- スマートフォンと結ぶMHL機能搭載。
- クイックシャットオフ(約10秒)で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10Wスピーカー搭載。

型式	W341
表示素子	WXGA (1280×800) 0.65型DMD™パネル
明るさ	3600ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離	1.0m (27.2型) ~ 10m (301.5型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, HDTV (720p, 1080i/p), PAL, PAL-M, PAL-N, SDTV, SECAM
入力端子	HDMI (MHL)×1, HDMI×1, VGA (YPbPr)×1, コンポジット×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1, RS-232C×1, USBポート (メーカーメンテナンス用)×1
出力端子	VGA (YPbPr)×1, USB電源(タイプA:5V@2A)×1, オーディオ (3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS232C×1, USBポート (メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link, VESA 3D (RF)
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	29dB
消費電力	253W (ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W) 298×(D) 230×(H) 97mm
製品質量	2.5kg

