

オフグリッドストリートライト

ポールだけのスリムなデザインのテラセルデ オフグリッドストリートライトは、周囲の景観にマッチするデザイン性と雪やほこりが溜まりにくく、掃除の手間が省け、強風に対する耐風性を持つ利点があります。

新製品

TFL-3001S/2001S/1001S

オフグリッドストリートライトの主な仕様

型式	TFL-3001S		TFL-2001S	TFL-1001S
外観イメージ				
ソーラーユニット	材質	セル型式:CG0901		
	発電能力	250W	125W	80W
バッテリーユニット	材質	セル型式:IP1001		
	電池容量	1024Wh(512Wh×2台)	512Wh	256Wh
	システム電圧	24V		12V
本体	色	S:シルバー、M:木目、G:アースグリーン		
	外形寸法(mm)	φ280×L4756	φ190×L4756	φ190×L3483
	質量(kg)	約150	約120	約75
	材質(表面処理)	鉄(溶融亜鉛メッキ処理)		
	使用温度	-10℃~+45℃		
	耐風速(設計風速)	60m/s		
LED照明ユニット	消費電力(W)	20W	10W	4W
	全光束(LM)	1456	752	274
	不日照点灯能力	最長40時間(8時間×5日)		

設置例

