

## 壁付ハンガー仕様一覧

### フラット固定タイプ (傾斜機構なし)

サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
小型	EFW8105	19~37	20.0	最大200×200	-	*	222×20×221	1.0	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M5(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8

### フラット固定タイプ (傾斜機構付き)

サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
中型	PFW4510	42~55	50	最小100×100、最大400×400	-	4段階 (0°, 7°, 12°, 15°)	460×52×438	3.0	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4, M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー(大・小)×各4
大型	PFW4610	55~65*	75	最小100×100、最大600×400	-	4段階 (0°, 7°, 12°, 15°)	758×52×438	3.3	■十字穴付き小ねじ M8(2種)×各4, M6(2種)×各4 ■平座金(呼び径8)×4 ■スペーサー(大・小)×各4

\* 搭載質量75.0kg以下で、VESA規格に沿ったディスプレイであれば65型以上の製品も取り付けが可能です。ただし傾斜時にディスプレイ下端が壁に接触する場合があります。

### ディスプレイ首振りタイプ

サイズ	型式	対応画面サイズ (型)	搭載質量 (kg)	VESA対応規格 W×H(mm)	首振角度	傾斜角度	外形寸法 W×D×H(mm)	製品質量 (kg)	ディスプレイ取付ねじ付属品
小型	WALL3125	19~40	15.0	100×100、200×100、200×200	120°	±10°	235×58×235	1.5	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M6(2種)×各4 M8(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー×4
小型	WALL3145	19~40	15.0	最大200×200	180°	±10°	235×70×235	1.9	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4 M6(2種)×各4 M8(2種)×各4 ■平座金×4 ■スペーサー×4
中型	WALL3225	32~55	20.0	最大400×400	120°	-20°	402×53×423	2.7	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4/M8(3種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
中型	WALL3245	32~55	20.0	最大400×400	180°	-20°	402×53×423	3.9	■十字穴付き小ねじ M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■平座金(小)×4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
大型	WALL2325	40~65	30.0	最大600×400	120°	-20°	602×53×423	3.1	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
大型	WALL2345	40~65	30.0	最大600×400	180°	-20°	602×55×423	5.4	■十字穴付き小ねじ M4(2種)×各4/M6(2種)×各4/M8(2種)×各4 ■スペーサー(大)×4(小)×8
大型	WALL3450	55~100	55.0	最大800×400 (VESA規格外 最大800×450)	120°	±15°	824×112×505	11.8	■十字穴付き小ねじ M6(3種)×各4/M8(3種)×各4 ■平座金(呼び径6)×4 ■四角ナットM8×4/スペーサー(大・小)×各8

### 大型用WALL3450のサポートオプション




#### AVラック

#### EFA6825

CIS/ケーブルインレイ型支柱に差し込むだけで簡単取り付け。高さも自在に調節でき、支柱に3本まで設置可能。

対応製品	支柱EFA6835とともに使用
製品質量(kg)	1.4
搭載質量(kg)	10.0×3(本)
EANコード	8712285309045



#### ケーブルインレイ型支柱

#### EFA6835

AV機器のケーブルを支柱にスッキリと収納できます。

対応製品	WALL3450
製品質量(kg)	1.2
EANコード	8712285309069

