





お客様の用途に応じて、フレキシブルソーラーモジュールの企画・設計・生産及び必要な低電圧モジュールのカスタマイズと短納期の量産に対応いたします。

◆OSソーラーシートシリーズ (アモルファスシリコン太陽電池)

基本モジュール				接続端子	適合バッテリー
GA-0204 4並列接続					
2.8W/5V 出力		収納袋付	最大出力 (Pmax)	2.8W	5V系 モバイルバッテリー
			最大出力動作電圧 (Vpm)	4.4V	
			最大出力動作電流 (Ipm)	0.64A	
			開放電圧 (Voc)	6.4V	
			外形寸法 (mm)	454×166	
			製品質量	0.09kg	
GA-0404 6並列接続				A 	
4.2W/5V 出力		収納袋付	最大出力 (Pmax)	4.2W	
			最大出力動作電圧 (Vpm)	4.4V	
			最大出力動作電流 (Ipm)	0.95A	
			開放電圧 (Voc)	6.4V	
			外形寸法 (mm)	454×228	
			製品質量	0.12kg	
GA-1613 8並列接続				バラ線 (標準付属) ※ 	12V系 鉛/リチウムバッテリー
16W/12V 出力		収納袋付	最大出力 (Pmax)	16W	
			最大出力動作電圧 (Vpm)	13.3V	
			最大出力動作電流 (Ipm)	1.2A	
			開放電圧 (Voc)	19.6V	
			外形寸法 (mm)	888×360	
			製品質量	0.4kg	
GA-3213 16並列接続				B 	
32W/12V 出力		収納袋付	最大出力 (Pmax)	32W	
			最大出力動作電圧 (Vpm)	13.3V	
			最大出力動作電流 (Ipm)	2.4A	
			開放電圧 (Voc)	19.6V	
			外形寸法 (mm)	1734×363	
			製品質量	0.7kg	
GA-5413 27並列接続				C 	
54W/12V 出力		収納袋付	最大出力 (Pmax)	54W	
			最大出力動作電圧 (Vpm)	13.3V	
			最大出力動作電流 (Ipm)	4.1A	
			開放電圧 (Voc)	19.6V	
			外形寸法 (mm)	1950×532	
			製品質量	1.1kg	
				D 	

※接続端子をお選びの場合には型式末尾にそれぞれの記号が入ります。

お客様の用途に応じて、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーパックの企画・設計・生産に対応いたします。

◆FECORAGE BATTERY シリーズ

	FECORAGE BATTERY12080	FECORAGE BATTERY24040	FECORAGE BATTERY348050	FECORAGE BATTERY348060	FECORAGE BATTERY12060
 製品名					
型式	KP12080	KP24040	K348050	K348060	[OEM] KA12060
電気容量5時間率 (0.2C)	1056Wh	1056Wh	2640Wh	3168Wh	792Wh
公称 (定格) 容量	13.2(12)V 80Ah	26.4(24)V 40Ah	52.8(48)V 50Ah	52.8(48)V 60Ah	13.2(12)V 60Ah
製品質量(kg)	12.3	12.3	33	35	10.0
外形寸法(W×D×H)mm	270×195×234	270×195×234	440×470×132	440×470×132	305×224×131
オプション・備考	過放電・過充電防止用の 外部コントロールボックスを追加可能 (注文時選択)		19インチラックタイプ 受注生産品	19インチラックタイプ 受注生産品	OEM用アルミケースSOC、 ヒーター付、通信機能付

製造元

株式会社 オーエスエム

■ 本社・兵庫工場 〒671-2513 兵庫県宍粟市山崎町梯 278-3

〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00~18:00 ※土日祝祭日を除く

☎ 0120-380-495 Fax 0120-380-496

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが次の番号におかけください。TEL 03-3629-5211 FAX 03-3629-5214

https://jp.os-worldwide.com/osm/ m.info@os-worldwide.com

企画開発

株式会社 次世代商品開発研究所

■ 本社・研究センター 〒671-2513 兵庫県宍粟市山崎町梯 278-3

https://jp.os-worldwide.com/njmc/ njmc.info@os-worldwide.com

オースエム

■製品仕様は 2019 年 6 月現在のものです。予告なく変更する場合があります。製品の色は印刷の特性上実際と異なる場合があります。