



## AVキャビネット

## 製品仕様表

|                    |  |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|
| 型 式                | KCS-23UW1-W06  | KCS-23UW1-G06   | KCS-23UW1-W10   | KCS-23UW1-G10   |
| JANコード             | 4942465027573  | 4942465027580   | 4942465027597   | 4942465027603   |
| 材質                 | 本体・棚板：オレフィン化粧板、金属類：スチール  |   |   |   |
| 機器取付               | EIA 23U + 背面 3U  |   |   |   |
| 色                  | プレミアムホワイト  |   |   |   |
| 扉仕様                | 木扉   | 強化ガラス扉 (t=5)  | 木扉  | 強化ガラス扉 (t=5)  |
| 鍵仕様                | 電子錠  |   |   |   |
| 定格電圧               | 入力：AC100V 50/60Hz / 出力：DC12V   |   |   |   |
| 定格電力               | 36W  |   |   |   |
| 定格電流               | 3.0A   |   |   |   |
| 消費電力               | 約76W (入力定格より)  |   |   |   |
| 外形寸法 (mm)<br>W×H×D | 596×1195×596   |   | 596×1243×596  |   |
| 製品質量 (kg)          | 56.3   | 55.8  | 57.7  | 57.2  |
| 搭載質量 (kg)          | 合計：100<br>(天板：30、棚板：20、底板：30、EIA1Uあたり：5)   |   |   |   |
| キャスター              | φ60双輪キャスター4個<br>(手前両端2個はストッパー付き)   |   | φ100キャスター4個<br>(手前両端2個はストッパー付き)                                 |   |
| 出荷方式               | ノックダウン(お客様組立)方式  |   |   |   |
| 梱包寸法 (mm)          | 1170x600x140<br>650x650x80<br>1110x150x90<br>1170x410x80<br>4梱包                        | 1170x600x140<br>650x650x80<br>1110x150x90<br>1170x410x80<br>4梱包 | 1170x600x140<br>650x650x80<br>1110x150x90<br>1170x410x80<br>4梱包 | 1170x600x140<br>650x650x80<br>1110x150x90<br>1170x410x80<br>4梱包 |
| 梱包質量 (kg)          | 56.0   | 55.5  | 56.0  | 55.5  |
| 付属品                | 組立用ねじセット、機器取付用化粧ネジ28本<br>ACアダプター、電子錠ユニット、Kopenclo ※1<br>※1 Kopencloは電子錠システム統合ソフトウェアです。 |   |   |   |
| オプション ※2           | 管理用PC：KS-PC01<br>ルーター：KS-R01<br>アクセスポイント：KS-AP01                                       |   |   |   |
| 備考                 | F☆☆☆☆適合  |   |   |   |

※2 Kopenclo電子錠システムのご使用には管理用PC、ルーター、アクセスポイントが別途必要となります。

※3 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。