



どこでも蓄電 移動電源  
リチウムイオンバッテリー

製品仕様表

商品型式	GB-1000C-AC02
JANコード	4942465024497
主材質	樹脂（防水ケース・吸排気口）
外装色	オレンジ（防水ケース）・ホワイト（吸排気口）
バッテリー種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	1024Wh（40Ah×25.6V）
充電電圧	AC100V（専用充電器）／DC24V（ソーラーシート）
公称出力	500W（AC100V、50Hz、正弦波）
最大瞬間出力	1000W（AC100V）
充電時間 *1	約4時間（90%）／AC100V（専用充電器） 約8時間（80%）／288Wソーラーシート
使用可能時間 *2	約8時間／100W
外形寸法	W430×D244×H341 mm（本体）／W180×D222×H90 mm（専用充電器）
製品質量	約18kg（本体）／約3kg（専用充電器）
梱包寸法	W455×D270×H370 mm（本体）／W360×D290×H160 mm（専用充電器）
梱包質量	約22kg（本体）／約4kg（専用充電器）
使用温度 *3	0℃～+45℃
使用湿度 *3	85%RH以下（結露しないこと）
防水性能 *4	IP45
標準付属品	専用充電器（ケーブル類一式） x1、防水専用ロックキャッププラグ x1

\* 1 ソーラーシートの発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

\* 2 参考値であり保証値ではありません。

\* 3 使用条件、保管条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

\* 4 各コネクタの蓋がしっかりと閉まった状態でのみ、防水性能が保たれます。

本体が濡れた状態では、使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。