



オフグリッドフットライト

製品仕様表

型式		TFL-900S	TFL-901S	TFL-910S	TFL-911S
設置タイプ		打込み式		置き型	
シート取付けタイプ		巻付けタイプ	貼付タイプ	巻付けタイプ	貼付タイプ
本体	材質	スチール（溶融亜鉛メッキ）・ステンレス（ウレタン塗装）・樹脂			
	外形寸法	φ227mm×H1668mm（打込み部除く）		φ172mm×H1776mm	
	製品質量	12.2kg	11.7kg	12.2kg	11.7kg
LED照明 ユニット	消費電力	4W ※1			
	不日照制御能力	最長40時間（8時間×5日） ※2			
	製品質量	1.8kg			
	防水性能	IP65			
ソーラーシート ユニット	発電素子種類	SA1001			
	発電能力	20W ※3			
	防水性能	IP65（ソーラーシートのみ）			
コントロール/ バッテリー ユニット	LED制御方式	PWM			
	制御電圧	DC12V			
	動作温度	-10℃～+45℃			
	外形寸法	L433mm×H106mm×D106mm（突起部を除く）			
	質量	4.9kg			
	セル種類	IP1001			
	電池容量	256Wh			
	システム電圧	DC12V			
	防水性能	IP65			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 約10%に調光し出力を行っております。

※2 蓄電容量により変化する為、上記数値を保証するものではありません。

※3 発電効率は日射条件により変化する為、上記数値を保証するものではありません。

※4 通信及び撮影インターバルは、QVGA画質10分/回となります。

低照度撮影時は周辺環境により撮影画像に影響がある場合があります。