



ミニやさい工場計測・制御キット リュースタイプ 製品仕様表

商品型式	DK-2VB-01
主材質	樹脂
外形寸法	W70 x D80 x H193mm (DK-1VA-01のみ)
質量	約0.08kg (DK-1VA-01のみ、乾電池は除く)
使用温度	0℃～+40℃
標準付属品 ※1)	DK-1VB-01 : プリント基板×1、栽培トレイ×1、栽培用スポンジ×1、 壁紙×1、赤色LED×5、青色LED×4、白色LED×4、 抵抗(51Ω)×3、抵抗(220Ω)×3、電池ボックス×1、 PICマイコン(プログラム書込済)×1、トランジスタ×3、タクトスイッチ×1、 スイッチレベラー×1、筐体×1、天板×1、 補強プレート×4、ユーザーIDカード×1、ナイロンスペーサー×4、 M3樹脂ナット×4、M3×5樹脂ネジ×4、両面テープ小×1
	K-01 : micro:bit基板 K-02 : micro:bitベース×1、M3×20 (SUS)皿ネジ×5、セラミックコンデンサ×1 電解コンデンサ×1、ショットキーバリアダイオード×1、三端子レギュレータ×1 K-03B : Nch/パワーMOSFET×1、抵抗(10KΩ)×1 K-04 : セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、基板×1、チューブポンプ×1、 ナイロンスペーサー×4、M3樹脂ナット×4、チューブホルダ×2 コネクタ(2極)×1、ダイオード×1、ケーブル(300mm)×1 K-05 : 基板×1、コネクタ(4極)×1、基板ホルダ×1、フォトセンサ×1、 抵抗(100Ω)×1、抵抗(10KΩ)×1、ケーブル(300mm)×1
備考	推奨電源 : 単三型アルカリ乾電池(3本)

※1) 「植物の種」と「乾電池」は付属していません。別途ご準備願います。