3Dプリンター　製品仕様表

型　　式	DP-100
JANコード	4942465031679
外形寸法 W×D×H	349mm×364mm×490mm （フィラメントラック、コントロールユニット含まず）
本体質量	7.12kg
印刷方式	熱溶解積層方式
標準印刷速度	180mm/sec
最大印刷速度	250mm/sec (CR-PLAを使用した印刷テストデータに基づく)
積層詳細（層の厚さ）	0.1～0.35mm
フィラメント供給方式	ダイレクト方式
フィラメント供給数	1
ノズル径	0.4mm
レベリング	自動レベリング
UI対応言語	日本語、英語、ポルトガル語、トルコ語、ドイツ語、スペイン語、 イタリア語、ロシア語、中国語
ノズル温度	260℃以下
ヒートベッド温度	100℃以下
メインボード	32ビット静音メインボード
ディスプレイ画面	3.2インチカラーノブディスプレイ
停電再開機能	あり
定格電圧	100-120V/200-240V(50/60Hz)
定格電力	350W
ファイル転送方式	SDカード
対応フィラメント	PLA、PETG、TPU(95A)
スライス用ファイル形式	STL、OBJ、3MF、AMF
スライスソフト	Creality Print、 Cura 5.0以降、Simplify3D
対応OS	Windows、 Mac OS、Linux
梱包外観寸法 W×D×H	575mm×390mm×235mm
梱包質量	9.2kg
付　属　品	ツールキット、ニッパー、ノズルクリーナー、SDカード、カードリーダー グリス
備　　考	

※　仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。