



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| モーター       | 電磁ブレーキ付モーター               |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz            |
| モーター定格電流   | 50Hz: 0.56・60Hz: 0.57(A)  |
| モーター定格運転時間 | 30min                     |
| 制御信号電圧     | DC24V                     |
| 昇降速度       | 50Hz: 61・60Hz: 77(mm/sec) |

注 記

1. \* 印寸法は、ボックス (別途) 参考寸法です。  
 (ボックスには、約φ30の入線孔が必要です。)

2. スイッチボックス、一次・二次電気配線配管工事、  
 及び配線材料は別途となります。

|              |   |
|--------------|---|
| スクリーン生地      | ホワイト (WG103) 防災品  |
| アルミ天板        | 材質: アルミ<br>色: シルキーホワイト (日塗IE27-90B) 相当  |
| 質 量          | 23.0kg  |
| アスペクト比       | NTSCタイプ (4: 3)  |
| 付属品          | 一連用壁埋込型スイッチ × 1<br>端子カバー × 1<br>ドリリングタッピンねじ (4× 30) × 18<br>ドリリングタッピンねじ (4× 10) × 1 |
| 適用アルミボックス    | AL-360EX  |
| 適用アルミボックス内寸法 | L3600×H200×D200   |
| 取付最小ボックス内寸法  | L3300×H200×D200   |
| 備 考          |   |