



ET 電動式スクリーン[アルミ天板付]

製品仕様表

1-140908

商品型式	ET-080V	ET-100V	ET-120V	ET-150V	ET-170V	ET-200V
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)					
生地	WG103			WG103/WG207		
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829	3048×2286	3454×2591	4064×3048
上黒	400					
質量(kg)	17.0	20.0	23.0	27.5	38.0	44.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2169×1814×131	2569×2119×131	2979×2424×131	3654×2885×131	4044×3201×131	4654×3658×131
定格電圧	AC100V 50/60Hz					
定格電流	50Hz : 0.56 ・ 60Hz : 0.57 (A)					
定格運転時間	30min					
制御信号電圧	DC24V					
昇降速度	50Hz : 61 ・ 60Hz : 77 (mm/sec)				50Hz : 68 ・ 60Hz : 85 (mm/sec)	
主材質	アルミニウム : 天板、ローラー/スチール : モーターケース、ブラケット					
操作スイッチ	UP/STOP/DOWN (A接点)					
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ×1/端子カバー×1/トリングタビネジ (4×30)×18/ トリングタビネジ (4×10)×1					
適用アルミボックス	AL-260EX	AL-300EX	AL-360EX	AL-400EX	AL-440EX	AL-510EX
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2600×200×200	3000×200×200	3600×200×200	4000×200×200	4400×200×200	5100×200×200
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2450×200×200	2850×200×200	3300×200×200	3950×200×200	4350×200×200	4950×200×200
オプション	赤外線リモコン (FS-5)					
備考	RoHS対応品					
商品型式	ET-080H	ET-100H	ET-120H	ET-150H	ET-170H	ET-200H
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)					
生地	WG103			WG103/WG207		
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494	3321×1868	3764×2117	4428×2491
上黒	400					
質量(kg)	17.5	20.5	23.5	28.0	39.0	45.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2309×1591×131	2759×1840×131	3199×2089×131	3914×2467×131	4354×2727×131	5014×3101×131
定格電圧	AC100V 50/60Hz					
定格電流	50Hz : 0.56 ・ 60Hz : 0.57 (A)					
定格運転時間	30min					
制御信号電圧	DC24V					
昇降速度	50Hz : 61 ・ 60Hz : 77 (mm/sec)				50Hz : 68 ・ 60Hz : 85 (mm/sec)	
主材質	アルミニウム : 天板、ローラー/スチール : モーターケース、ブラケット					
操作スイッチ	UP/STOP/DOWN (A接点)					
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ×1/端子カバー×1/トリングタビネジ (4×30)×18/ トリングタビネジ (4×10)×1					
適用アルミボックス	AL-260EX	AL-320EX	AL-360EX	AL-440EX	AL-480EX	-
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2600×200×200	3200×200×200	3600×200×200	4400×200×200	4800×200×200	-
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2600×200×200	3050×200×200	3500×200×200	4200×200×200	4650×200×200	5350×200×200
オプション	赤外線リモコン (FS-5)					
備考	RoHS対応品					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



ET 電動式スクリーン[アルミ天板付]

製品仕様表

1-140908

商品型式	ET-080W	ET-100W	ET-120W	ET-150W	ET-170W	ET-200W
型(インチ)	82	102	123	154	174	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)					
生地	WG103				WG103/WG207	
イメージサイズW×H(mm)	1771×1107	2214×1384	2657×1661	3321×2076	3764×2353	4428×2768
上黒	400					
質量(kg)	17.5	20.5	23.5	28.5	39.5	46.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2309×1702×131	2759×1979×131	3199×2256×131	3914×2675×131	4354×2963×131	5014×3378×131
定格電圧	AC100V 50/60Hz					
定格電流	50Hz : 0.56 ・ 60Hz : 0.57 (A)					
定格運転時間	30min					
制御信号電圧	DC24V					
昇降速度	50Hz : 61 ・ 60Hz : 77 (mm/sec)				50Hz : 68 ・ 60Hz : 85 (mm/sec)	
主材質	アルミニウム : 天板、ローラー/スチール : モーターケース、ブラケット					
操作スイッチ	UP/STOP/DOWN (A接点)					
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ×1/端子カバー×1/ドリンクタイプソネジ (4×30)×18/ ドリンクタイプソネジ (4×10)×1					
適用アルミボックス	AL-260EX	AL-320EX	AL-360EX	AL-440EX	AL-480EX	-
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2600×200×200	3200×200×200	3600×200×200	4400×200×200	4800×200×200	-
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2600×200×200	3050×200×200	3500×200×200	4200×200×200	4650×200×200	5350×200×200
オプション	赤外線リモコン (FS-5)					
備考	RoHS対応品					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。