



## KA 回転式スクリーン

## 製品仕様表

Dタイプ（低天井取付タイプ）		Tタイプ（高天井取付タイプ）		
型式	KA-080VD	KA-080VD-02	KA-080VT	KA-080VT-02
型(インチ)	80			
アスペクト比	4:3 (NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1626×1219	1626×1219	1626×1219
質量(kg)	10.0	9.0	10.0	9.0
巻取方式	スプリングドライブ方式			
停止方式	ホールストップ機構			
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
スクリーンケース	オレフィン鋼板(オフホワイト色：日塗工C25-80B相当)			
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)			
巻取りローラー径(mm)	φ36			
適用生地				
ホワイト(WG)	○		○	
ウルトラビース(U102)	○		○	
標準付属品	アルミフック棒(L=1200)×1 直付天井取付板×1/補強金具×1/天井取付板用ねじ(M6×16)×2/補強金具用ねじ(4×40)×6/ホルト・ナット類×1式		アルミフック棒(L=1200)×1/天井取付板・中パイプセット×1/補強金具×1/天井取付板用ねじ(M6×16)×2/補強金具用ねじ(4×40)×6 ホルト・ナット類×1式	
オプション	-		-	
Wタイプ（壁面取付タイプ）		Rタイプ（スラブ取付タイプ）		
型式	KA-080VW	KA-080VW-02	KA-080VR	KA-080VR-02
型(インチ)	80			
アスペクト比	4:3 (NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	1626×1219	1626×1219	1626×1219
質量(kg)	12.5	11.5	9.0	8.0
巻取方式	スプリングドライブ方式			
停止方式	ホールストップ機構			
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
スクリーンケース	オレフィン鋼板(オフホワイト色：日塗工C25-80B相当)			
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)			
巻取りローラー径(mm)	φ36			
適用生地				
ホワイト(WG)	○		○	
ウルトラビース(U102)	○		○	
標準付属品	アルミフック棒(L=1200)×1 壁面取付板・アームセット×1		化粧アダプター×1/アルミフック棒(L=1200)×1/ ホルト・ナット類×1式	
オプション	-		KシリーズパイプセットPS/KYシリーズパイプP KYシリーズ傾斜自在型スラブ取付板F THシリーズ埋込金具R	