



KK 回転傾斜式スクリーン

製品仕様表

Dタイプ（低天井取付タイプ）						
型式	KK-1515D-01	KK-1515D-00	KK-1818D-01	KK-1818D-00	KK-080VD-01	KK-080VD-00
型 (インチ)	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1 (汎用)				4:3 (NTSC)	
イメージサイズ W×H (mm)	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
質量 (kg)	10.0	9.0	11.0	10.0	11.0	10.0
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	アーム伸張保持方式					
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
回転・傾斜	回転：360° / 傾斜：MAX30°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板 (オリーブ色：日塗工C25-80B相当)					
ケースキャップ	SPCC (クロムメッキ)					
巻取りローラー径 (mm)	φ36					
適用生地						
ホワイト (WG)	○		○		○	
ウルトラビース (BU102)	-		-		○	
標準付属品	アルミフック棒 (L=1200) × 1 直付天井取付板 × 1 / 補強金具 × 1 天井取付板用ねじ (M6 × 16) × 2 / 補強金具用ねじ (4 × 40) × 6 / ホルト・ナット類 × 1 式					
オプション	-					
Tタイプ（高天井取付タイプ）						
型式	KK-1515T-01	KK-1515T-00	KK-1818T-01	KK-1818T-00	KK-080VT-01	KK-080VT-00
型 (インチ)	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1 (汎用)				4:3 (NTSC)	
イメージサイズ W×H (mm) *注1	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
質量 (kg)	10.0	9.0	11.0	10.0	11.0	10.0
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	アーム伸張保持方式					
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
回転・傾斜	回転：360° / 傾斜：MAX30°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板 (オリーブ色：日塗工C25-80B相当)					
ケースキャップ	SPCC (クロムメッキ)					
巻取りローラー径 (mm)	φ36					
適用生地						
ホワイト (WG)	○		○		○	
ウルトラビース (BU102)	-		-		○	
標準付属品	アルミフック棒 (L=1200) × 1 / 天井取付板・中パイプセット × 1 / 補強金具 × 1 皿小ねじ (M6 × 16) × 2 / タッピンねじ (4 × 40) × 6 / ホルト・ナット類 × 1 式					
オプション	-					

Wタイプ（壁面取付タイプ）						
型式	KK-1515W-01	KK-1515W-00	KK-1818W-01	KK-1818W-00	KK-080VW-01	KK-080VW-00
型（インチ）	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1（汎用）				4:3（NTSC）	
イメージサイズ W×H（mm）	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
質量（kg）	12.5	11.5	13.5	12.5	13.5	12.5
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	アーム伸張保持方式					
ブレーキ方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
回転・傾斜	アーム回転：180° / 傾斜：MAX30°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板（オリーブ色：日塗工C25-80B相当）					
ケースキャップ	SPCC（クロムメッキ）					
巻取りローラー径（mm）	φ36					
適用生地						
ホワイト（WG）	○		○		○	
ウルトラビース（BU102）	-		-		○	
標準付属品	アルミフック棒（L=1200）×1 壁面取付板・アームセット×1					
オプション	-					
Rタイプ（スラブ取付タイプ）						
型式	KK-1515R-01	KK-1515R-00	KK-1818R-01	KK-1818R-00	KK-080VR-01	KK-080VR-00
型（インチ）	-	-	-	-	80	
アスペクト比	1:1（汎用）				4:3（NTSC）	
イメージサイズ W×H（mm）*注1	1500×1500		1800×1800		1626×1219	
質量（kg）	9.0	8.0	10.0	9.0	10.0	9.0
巻取方式	スプリングドライブ方式					
停止方式	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-	ソフトワインド機構	-
ブレーキ方式	アーム伸張保持方式					
回転・傾斜	回転：360° / 傾斜：MAX30°					
スクリーンケース	オレフィン鋼板（オリーブ色：日塗工C25-80B相当）					
ケースキャップ	SPCC（クロムメッキ）					
巻取りローラー径（mm）	φ36					
適用生地						
ホワイト（WG）	○		○		○	
ウルトラビース（BU102）	-		-		○	
標準付属品	化粧アタプター×1/アルミフック棒（L=1200）×1/ボルト・ナット類×1式					
オプション	KシリーズハブセットPS/KYシリーズハブP KYシリーズ傾斜自在型スラブ取付板F/THシリーズ埋込金具R					