



## 電動スクリーン Pセレクション

商品型式	SEP-080HM	SEP-090HM	SEP-100HM	SEP-110HM	SEP-120HM
型(インチ)	80	90	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)				
生地	WF203/BU202/WS102				
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	1992×1121	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	1004	879	755	630	506
質量(kg)	11.8	12.7	13.7	14.7	15.6
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	2111×2213×122	2332×2213×122	2554×2213×122	2775×2213×122	2997×2213×122
	2111×2207×123	2332×2207×123	2554×2207×123	2775×2207×123	2997×2207×123
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 66 ・ 60Hz : 79				
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)				
パネルカラー	白/黒 (選択)				
操作スイッチ	赤外線リモコン				
ブラケット	スライディングブラケット/サイドブラケット				
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4				
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)				
備考	RoHS対応品				
商品型式	SEP-130HM	SEP-140HM	SEP-150HM		
型(インチ)	130	140	150		
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)				
生地	WF203/BU202/WS103		BU202/WS103		
イメージサイズ W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	3321×1868		
上黒(mm)	381	257	132		
質量(kg)	20.6	21.7	22.9		
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	3225×2223×134	3446×2223×134	3668×2223×134		
	3225×2217×135	3446×2217×135	3668×2217×135		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz				
定格電流	0.96A				
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100				
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー /スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、 その他部品類 (POM、PC)				
パネルカラー	白/黒 (選択)				
操作スイッチ	赤外線リモコン				
ブラケット	スライディングブラケット/サイドブラケット				
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4				
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)				
備考	RoHS対応品				

※1 外形寸法図の上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です。  
注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。