



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-080VN	SEP-100VN	SEP-120VN
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103		
	※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズW×H(mm)	1726×1650	2132×2100	2538×2100
質量(kg)	10.8	12.9	14.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1820×122	2372×2270×122	2778×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-220EX	AL-260EX	AL-300EX
適用ボックス内寸法(mm)	2200×200×200	2600×200×200	3000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-080HN	SEP-100HN	SEP-120HN
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF801		
	※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズW×H(mm)	1871×2100	2314×2100	2757×2100
質量(kg)	11.8	13.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2270×122	2554×2270×122	2997×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-080WN	SEP-100WN	SEP-120WN
型(インチ)	82	102	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF801		
	※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズW×H(mm)	1871×1650	2314×2100	2757×2100
質量(kg)	11.4	13.7	15.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1820×122	2554×2270×122	2997×2270×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:66・60Hz:79		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-150VN
型(インチ)	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4 : 3)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズ W×H(mm)	3184×2836
質量(kg)	21.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	3395×3016×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)
操作スイッチ	選択 : 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択 : 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-360EX
適用ボックス内寸法(mm)	3600×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品
商品型式	SEP-150HN
型(インチ)	150
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります
イメージサイズ W×H(mm)	3421×2418
質量(kg)	22.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行	3668×2598×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)
操作スイッチ	選択 : 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択 : 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-150WN
型(インチ)	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズ W×H(mm)	3421x2626
質量(kg)	22.3
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3668×2806×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)
操作スイッチ	選択 : 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択 : 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-170VN	SEP-200VN
型(インチ)	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)	
生地	WG103/WG207	
	※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3554x3141	4224x3628
質量(kg)	37.1	43.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3801×3339×155	4471×3826×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-400EX	AL-480EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200	4800×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	
商品型式	SEP-170HN	SEP-200HN
型(インチ)	170	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)	
生地	WG103/WG207	
	※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3864x2667	4588x3071
質量(kg)	39.2	46.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×2865×155	4835×3269×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-170WN	SEP-200WN
型(インチ)	174	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)	
生地	WG103/WG207 ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズW×H(mm)	3864x2903	4588x3348
質量(kg)	39.5	46.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×3101×155	4835×3546×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SEP-100UN-MRW1-WG103	SEP-120UN-MRW1-WG103	SEP-150UN-MRW1-WG103
型	100インチ	120インチ	150インチ
JANコード	4942465029355	4942465029362	4942465029379
アスペクト比	Uタイプ(21 : 9)		
生地	WG103(防炎品)		
スクリーンサイズ W×H	2450mm×1240mm	2910mm×1435mm	3620mm×1735mm
製品質量	16.2kg	18.5kg	35.8kg
外形寸法 全幅×全高×奥行き	2697mm×1430mm×134mm	3157mm×1625mm×134mm	3867mm×1933mm×155mm
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		1.13A
昇降速度	83mm/sec (50Hz) 100mm/sec (60Hz)		67mm/sec (50Hz) 80mm/sec (60Hz)
主材質	アルミニウム : フロントパネル・ケース・ローラー スチール : ケースキャップ 他 樹脂 : キャップ類(ABS)・その他部品類(POM/PC)		
操作スイッチ	赤外線リモコン(フォルダー付き)		
回路ボックス	モジュラータイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		サイドブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4		
適用アルミボックス	AL-300EX	AL-360EX	AL-400EX
適用ボックス内寸法 L×H×D	3000mm×200mm×200mm	3600mm×200mm×200mm	4000mm×200mm×200mm
オプション	サイドブラケット(S-M2) 壁埋込スイッチ(S-R2) / 一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		壁埋込スイッチ(S-R2) 一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。