



電動スクリーン Cセレクション  
アスペクトフリー(-FN)

製品仕様表

商品型式	SEC-083FN-R1	SEC-083FN-W1	SEC-083FN-S1	SEC-103FN-R1	SEC-103FN-W1	SEC-103FN-S1
型(インチ)	83			103		
映写可能最大インチ数	NTSCタイプ(4:3)=90インチ HDタイプ(16:9)=83インチ WXGAタイプ(16:10)=85インチ			NTSCタイプ(4:3)=112インチ HDタイプ(16:9)=103インチ WXGAタイプ(16:10)=106インチ		
生地	ホワイト(WG103・WG901)			ホワイト(WG103) ※イメージ内に縫い目が入ります		
スクリーンサイズ W×H(mm)	1871×2150			2314×2150		
質量(kg)	9.3			11.2		
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2087×2265×90			2530×2265×90		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂(POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4			十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4		
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン送 信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン送 信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1
適用アルミボックス	AL-220X			AL-280X		
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2200×150×150			2800×150×150		
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2170×150×150			2610×150×150		
備考	VOC対策品					
商品型式	SEC-123FN-R1	SEC-123FN-W1	SEC-123FN-S1			
型(インチ)	123					
映写可能最大インチ数	NTSCタイプ(4:3)=134インチ HDタイプ(16:9)=123インチ WXGAタイプ(16:10)=126インチ					
生地	ホワイト(WG103) ※イメージ内に縫い目が入ります					
スクリーンサイズ W×H(mm)	2757×2150					
質量(kg)	12.0					
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2973×2265×90					
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂(POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ			
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4					
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン送 信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス	AL-320X					
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	3200×150×150					
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	3060×150×150					
備考	VOC対策品					

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Cセレクション  
マスクなし(-VN)

製品仕様表

商品型式	SEC-080VN-R1	SEC-080VN-W1	SEC-080VN-S1	SEC-100VN-R1	SEC-100VN-W1	SEC-100VN-S1
型(インチ)	80			100		
映写可能最大インチ数	NTSCタイプ(4:3)=84インチ			NTSCタイプ(4:3)=104インチ		
生地	ホワイト(WG103・WG901)			ホワイト(WG103) ※イメージ内に継ぎ目が入ります		
スクリーンサイズ W×H(mm)	1726×2150			2132×2150		
質量(kg)	9.0			10.5		
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1942×2265×90			2348×2265×90		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂(POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4			十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4		
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1
適用アルミボックス	AL-220X			AL-260X		
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2200×150×150			2600×150×150		
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2030×150×150			2430×150×150		
備考	VOC対策品					
商品型式	SEC-120VN-R1	SEC-120VN-W1	SEC-120VN-S1			
型(インチ)	120					
映写可能最大インチ数	NTSCタイプ(4:3)=123インチ					
生地	ホワイト(WG103) ※イメージ内に継ぎ目が入ります					
スクリーンサイズ W×H(mm)	2538×2150					
質量(kg)	11.2					
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2754×2265×90					
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂(POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ			
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4					
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス	AL300X					
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	3000×150×150					
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2840×150×150					
備考	VOC対策品					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。