



電動スクリーン Cセレクション

製品仕様表

商品型式	SEC-080VM-R1	SEC-080VM-W1	SEC-080VM-S1	SEC-100VM-R1	SEC-100VM-W1	SEC-100VM-S1
型 (インチ)	80			100		
アスペクト比	4:3 (NTSC)					
生地	ホワイト (WG103・WG901)			ホワイト (WG103)		
イメージサイズ W×H (mm)	1626×1219			2032×1524		
上黒 (mm)	500			570		
質量 (kg)	8.7			10.5		
外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き	1942×1884×90			2348×2259×90		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度 (mm/sec)	78 (50Hz) / 93 (60Hz)					
主材質	SPCC : ケース／樹脂 (POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4			十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4		
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1
適用アルミボックス	AL-220X			AL-260X		
適用アルミボックス内寸法 L×H×D (mm)	2200×150×150			2600×150×150		
取付最小ボックス内寸法 L×H×D (mm)	2030×150×150			2430×150×150		
商品型式	SEC-120VM-R1	SEC-120VM-W1	SEC-120VM-S1			
型 (インチ)	120					
アスペクト比	4:3 (NTSC)					
生地	ホワイト (WG103)					
イメージサイズ W×H (mm)	2438×1829					
上黒 (mm)	270					
質量 (kg)	11.2					
外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き	2754×2264×90					
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度 (mm/sec)	78 (50Hz) / 93 (60Hz)					
主材質	SPCC : ケース／樹脂 (POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ			
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4					
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス	AL300X					
適用アルミボックス内寸法 L×H×D (mm)	3000×150×150					
取付最小ボックス内寸法 L×H×D (mm)	2840×150×150					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Cセレクション

製品仕様表

商品型式	SEC-080HM-R1	SEC-080HM-W1	SEC-080HM-S1	SEC-100HM-R1	SEC-100HM-W1	SEC-100HM-S1
型 (インチ)	80			100		
アスペクト比	16:9 (HD)					
生地	ホワイト(WG103・WG901)			ホワイト(WG103)		
イメージサイズ W×H (mm)	1771×996			2214×1245		
上黒 (mm)	500			570		
質量 (kg)	8.8			10.9		
外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き	2087×1661×90			2530×1980×90		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度 (mm/sec)	78 (50Hz) / 93 (60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂 (POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4			十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4		
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1
適用アルミボックス	AL-220X			AL-280X		
適用アルミボックス内寸法 L×H×D (mm)	2200×150×150			2800×150×150		
取付最小ボックス内寸法 L×H×D (mm)	2170×150×150			2610×150×150		
商品型式	SEC-120HM-R1	SEC-120HM-W1	SEC-120HM-S1			
型 (インチ)	120					
アスペクト比	16:9 (HD)					
生地	ホワイト(WG103)					
イメージサイズ W×H (mm)	2657×1494					
上黒 (mm)	600					
質量 (kg)	12.0					
外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き	2973×2259×90					
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度 (mm/sec)	78 (50Hz) / 93 (60Hz)					
主材質	SPCC : ケース/樹脂 (POM) : サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ			
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4					
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス	AL-320X					
適用アルミボックス内寸法 L×H×D (mm)	3200×150×150					
取付最小ボックス内寸法 L×H×D (mm)	3060×150×150					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



電動スクリーン Cセレクション

製品仕様表

商品型式	SEC-080WM-R1	SEC-080WM-W1	SEC-080WM-S1	SEC-100WM-R1	SEC-100WM-W1	SEC-100WM-S1
型(インチ)	80			100		
アスペクト比	16:10 (WXGA)					
生地	ホワイト(WG103・WG901)			ホワイト(WG103)		
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107			2214×1384		
上黒(mm)	500			570		
質量(kg)	8.9			10.9		
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2087×1772×90			2530×2119×90		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC: ケース/樹脂(POM): サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4			十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4		
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1
適用アルミボックス	AL-220X			AL-280X		
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2200×150×150			2800×150×150		
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2170×150×150			2610×150×150		
商品型式	SEC-120WM-R1	SEC-120WM-W1	SEC-120WM-S1			
型(インチ)	120					
アスペクト比	16:10 (WXGA)					
生地	ホワイト(WG103)					
イメージサイズ W×H(mm)	2657×1661					
上黒(mm)	480					
質量(kg)	12.2					
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2973×2306×90					
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz					
定格電流	0.9A					
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz) / 93(60Hz)					
主材質	SPCC: ケース/樹脂(POM): サイドキャップ					
操作方法	赤外線リモコン送信機	壁埋込スイッチ	赤外線リモコン送信機 壁埋込スイッチ			
付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×30)×4、 六角レンチ×1、 段付スペーサー×4					
	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1	壁埋込スイッチ×1	赤外線リモコン 送信機/受光部 ×1 壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス	AL-320X					
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	3200×150×150					
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	3060×150×150					

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。