







サイドブラケット詳細図（S=1/5）







結線図

回路ボックスおよび操作スイッチ(S=1/5)



仕様：モダンプレート
（ミルキーホワイト）
一連用壁埋込スイッチ



下パイプ詳細図(S=1/5)



注 記

・外形寸法は、小数点以下を切上げております。

・スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz：66 ・ 60Hz:79(mm/sec)

スクリーン生地	エコスクリーン(ESeco) 防炎品 (エコマーク認定：第09105005号)
スクリーンケース	材質：アルミ 色：白(日塗工N−93 7分つや)相当
リミット調整機構	一連用壁埋込スイッチによる調整
質量	9.2kg
アスペクト比	NTSCタイプ(4：3)
オプション	適用アルミボックス AL−260X
備考	RoHS対応品／VOC対策品

株式会社オーエス	商品名称 電動 環境対策スクリーン Tセレクション（端子台タイプ）	商品型式 SET−100VF−TW1−ESeco	縮尺 A3 1/20	単位 mm	DATE 2016/09	図名 製品寸法図