



注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                   |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz            |
| モーター定格電流   | 0.96A                     |
| モーター定格運転時間 | 4min                      |
| 制御信号電圧     | DC5V                      |
| 昇降速度       | 50Hz:110・60Hz:131(mm/sec) |

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| スクリーン生地  | サウンドスクリーン (WS103) 防炎品       |
| スクリーンケース | シンメトリーケース                   |
| フロントパネル  | 色:黒(日塗IN-10 5分つや)相当<br>脱着可能 |
| 機 構      | テンションアジャスト・サイドテンション方式       |
| 質 量      | 36.9Kg                      |
| 付 属 品    | 赤外線リモコン送信機/受光部 ×1           |
| オプション    | 壁埋込スイッチ(S-R2)               |
| 備 考      | RoHS対応品                     |