



## サイドテンション付き電動スクリーン 製品仕様表

商品型式	STP-120LM-MRK2	STP-130LM-MRK2	STP-140LM-MRK2
型(インチ)	120	130	140
アスペクト比	シネマスコープ(2.35:1)		
生地	WS102	WS103	
イメージサイズ W×H(mm)	2805×1193	3038×1294	3272×1393
上黒(mm)	807	706	607
質量(kg)	20.8	34.5	36.5
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	3338×2223×134 3338×2217×135	3571×2248×155	3805×2248×155
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100	50Hz:110・60Hz:131	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
パネルカラー	黒		
操作スイッチ	赤外線リモコン		
ブラケット	スライディングブラケット・サイドブラケット	サイドブラケット(製品組込済)	
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4	赤外線リモコン送信機/受光部×1	
梱包サイズ W×D×H(mm)	3460×203×208	3770×260×265	3990×260×265
梱包質量(kg)	24.3	39.1	41.3
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	STP-150LM-MRK2		
型(インチ)	150		
アスペクト比	シネマスコープ(2.35:1)		
生地	WS103		
イメージサイズ W×H(mm)	3506×1491		
上黒(mm)	509		
質量(kg)	38.5		
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4039×2248×155		
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz:110・60Hz:131		
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
パネルカラー	黒		
操作スイッチ	赤外線リモコン		
ブラケット	サイドブラケット(製品組込済)		
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1		
梱包サイズ W×D×H(mm)	4240×260×265		
梱包質量(kg)	43.3		
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)		
備考	RoHS対応品		

※1 外形寸法(mm)全幅×全高×奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です  
注)仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。