



サイドテンションスクリーン Pセレクション 製品仕様表

商品型式	SZP-080VM	SZP-100VM
型(インチ)	80	100
アスペクト比	NTSCタイプ(4 : 3)	
生地	WV102	
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524
上黒(mm)	381	426
質量(kg)	18.0	21.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2221×1830×134	2681×2180×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	0.96A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83 ・ 60Hz:100	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他、 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	スライディングブラケット	
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4	
梱包サイズ W×D×H(mm)	2432×203×208	2875×203×208
梱包質量(kg)	20.8	23.7
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	
商品型式	SZP-080WM	SZP-100WM
型(インチ)	82	102
アスペクト比	WXGAタイプ(16 : 10)	
生地	WV102	
イメージサイズ W×H(mm)	1771×1107	2214×1384
上黒(mm)	493	566
質量(kg)	19.0	22.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2366×1830×134	2863×2180×134
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	0.96A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83 ・ 60Hz:100	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択：赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択：端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	スライディングブラケット	
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4	
梱包サイズ W×D×H(mm)	2472×203×208	3089×203×208
梱包質量(kg)	21.7	24.7
オプション	サイドブラケット(S-M2) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。