



ジョイント式アルミボックス

製品仕様表

サイズ	型式	ボックス長さ	質量	適用スクリーン	梱包サイズ	梱包質量
		L (mm)	(Kg)	(上段：電動，下段：手動)	W×D×H	(kg)
150角	AL-400X-J	4000	32.8	SET-150H, SET-150W	2350×330×105	35.8
				SMT-150H, SMT-150W		
200角	AL-400EX-J	4000	40.0	SEP-170V, SEP-150H, SEP-150W, SET-170V, ET-150V, STP-150H	2350×390×105	44.0
				SMP-170V, SMP-150H, SMP-150W, SMT-170V		
200角	AL-440EX-J	4400	43.0	SEP-170H, SEP-170W, SET-170H, SET-170W, ET-150H, ET-150W, ET-170V	2550×390×105	47.0
				SMP-170H, SMP-170W, SMT-170H, SMT-170W		
200角	AL-480EX-J	4800	45.5	SEP-200V, SET-200V, ET-170H, ET-170W	2750×390×105	49.5
				SMP-200V, SMT-200V		
200角	AL-510EX-J	5100	47.5	SEP-200H, SEP-200W, SET-200H, SET-200W, ET-200V	2900×390×105	51.5
				SMP-200H, SMP-200W, SMT-200H, SMT-200W		
主材質		アルミ：A6063S, SPCC, SS400(ねじ類)				
塗装色		シルキーホワイト(日塗工E27-90B相当)				
構成部材		上部パネル：×2, パネル：×4, カバー：×4(AL-400X-J:×2), サイドカバー：×2(左右各1)				
部品箱A		上部パネル用ジョイント金具A:×1, 上部パネル用ジョイント金具B:×2, パネル用ジョイント金具:×2(AL-EX-J用:143×200mm, AL-X-J用:93×200mm), カバー用ジョイント金具:×2(AL-X-Jは×1), 【ジョイント用ねじセット】十字穴付き皿ねじM6×15:×8, 十字穴付きトラスねじ M6×6:×16, 十字穴付きトラスねじM4×8:×8(AL-X-J:×4)				
部品箱B		取付金具:×4, 吊ボルト(W3/8×1000):×8 【組立用ねじセット】十字穴付きトラスタッピンねじ(M4×16):×16(AL-X-J:×14), 六角ナット(M10):×12, 六角ナット(W3/8):×16, ばね座金(呼び径10):×12, ばね座金(W3/8)×8, 平座金(呼び径10):×12, 平座金(W3/8):×16, ボルト(M10×30):×8, ボルト(M10×20):×4				
オプション		スクリーン取付金具 A-10P				

※ 詳細寸法については、製品寸法図をご参照ください。

※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。