



## タイマー付壁スイッチ

## 製品仕様表

商品名称	タイマー付壁スイッチ	タイマー付壁スイッチ (ボックスタイプ)
商品型式	S-R5	S-R6
電源電圧	AC100V 50/60Hz ※ <sup>1</sup>	
消費電力	2.9W	
制御	2回路(昇・降信号) パルス幅1S	
1周期時間	1週間(7日間)	
表示	曜日、時、分、秒(24h表示・AM/PM12h表示切り替え) LCDによるデジタル表示：文字高10mm 動作中および動作予定時刻のデジタル表示 動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示	
色	プレート：シルバー スイッチボックス：ホワイト	プレート：シルバー スイッチボックス：ホワイト プラボックス：ホワイトグレー
設定ステップ数	40ステップ/ch ※ <sup>2</sup>	
質量	0.6kg	1.1kg
施錠	なし	あり
付属品	圧着端子 ×2	圧着端子 ×2 外部取付足 ×4 トラスねじ(M4×8) ×2 トラスねじ(M4×20) ×4 平座金(呼び径4) ×4 ナット(M4) ×4 鍵 ×2
適応機種	電動スクリーン： SEP/SET/SZP(端子台タイプ5V/24V仕様) ※ <sup>3</sup> SEC(壁埋込スイッチ仕様)、ET プロジェクター昇降装置： EEP-025M11/050M11/050L11	
梱包サイズ L×H×D(mm)	200×105×155	250×120×210
梱包質量	0.9g	1.5kg

※<sup>1</sup> インバータの出力を電源として使用しないでください。

※<sup>2</sup> タイマーの設定は工場出荷時に動作時刻は「降19:00、昇23:00」、  
曜日は「月曜日～日曜日」に設定されています。

※<sup>3</sup> モジュラータイプの場合は別途ご相談ください。

仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。