



電動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

| 商品型式 | SEP-080HM-MR*3 | SEP-090HM-MR*3 | SEP-100HM-MR*3 | SEP-110HM-MR*3 | SEP-120HM-MR*3 |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 型(インチ) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| アスペクト比 | HDタイプ(16 : 9) | | | | |
| 生地 | WG/BU202/WS102/WF302 | | | | |
| イメージサイズ W×H(mm) | 1771×996 | 1992×1121 | 2214×1245 | 2435×1370 | 2657×1494 |
| 上黒(mm) | 1004 | 879 | 755 | 630 | 506 |
| 質量(kg) | 14.0 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 18.3 |
| 外形寸法(mm) ※ W×D×H | 2118×134×2223 | 2339×134×2223 | 2561×134×2223 | 2782×134×2223 | 3004×134×2223 |
| | 2118×135×2217 | 2339×135×2217 | 2561×135×2217 | 2782×135×2217 | 3004×135×2217 |
| 定格電圧 | AC100V 50Hz / 60Hz | | | | |
| 定格電流 | 0.96A | | | | |
| 昇降速度(mm/sec) | 50Hz : 83 ・ 60Hz : 100 | | | | |
| 主材質 | アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC) | | | | |
| パネルカラー | 白/黒 (選択) | | | | |
| 操作スイッチ | 赤外線リモコン | | | | |
| ブラケット | スライディングブラケット/サイドブラケット | | | | |
| 標準付属品 | 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6、(4×12)×4 | | | | |
| 梱包サイズ W×D×H(mm) | 2238×203×208 | 2459×203×208 | 2681×203×208 | 2902×203×208 | 3124×203×208 |
| 梱包質量(kg) | 16.3 | 17.6 | 18.9 | 20.2 | 21.5 |
| 適用アルミボックス | AL-240EX | AL-260EX | AL-280EX | AL-300EX | AL-320EX |
| 適用ボックス内寸法(mm) | 2400×200×200 | 2600×200×200 | 2800×200×200 | 3000×200×200 | 3200×200×200 |
| オプション | 壁埋込スイッチ(S-R2) | | | | |
| 備考 | RoHS対応品 | | | | |
| 商品型式 | SEP-130HM-MR*2 | SEP-130HM-MR*4 | SEP-140HM-MR*2 | SEP-140HM-MR*4 | SEP-150HM-MR*2 |
| 型(インチ) | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 |
| アスペクト比 | HDタイプ(16 : 9) | | | | |
| 生地 | WG/BU202/WS103 | WF302 | WG/BU202/WS103 | WF302 | WG/BU202/WS103 |
| イメージサイズ W×H(mm) | 2878×1619 | 2878×1619 | 3099×1743 | 3099×1743 | 3321×1868 |
| 上黒(mm) | 381 | 381 | 257 | 257 | 132 |
| 質量(kg) | 19.5 | 30.7 | 20.6 | 32.6 | 21.7 |
| 外形寸法(mm) ※ W×D×H | 3225×134×2223 | 3225×155×2248 | 3446×134×2223 | 3446×155×2248 | 3668×134×2223 |
| | 3225×135×2217 | | 3446×135×2217 | | 3668×135×2217 |
| 定格電圧 | AC100V 50Hz / 60Hz | | | | |
| 定格電流 | 0.96A | | | | |
| 昇降速度(mm/sec) | 50Hz : 83 ・ 60Hz : 100 | 50Hz : 110 ・ 60Hz : 131 | 50Hz : 83 ・ 60Hz : 100 | 50Hz : 110 ・ 60Hz : 131 | 50Hz : 83 ・ 60Hz : 100 |
| 主材質 | アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC) | | | | |
| パネルカラー | 白/黒 (選択) | | | | |
| 操作スイッチ | 赤外線リモコン | | | | |
| ブラケット | スライディングブラケット /サイドブラケット | サイドブラケット(製品組込済) | スライディングブラケット /サイドブラケット | サイドブラケット(製品組込済) | スライディングブラケット /サイドブラケット |
| 標準付属品 | 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6、(4×12)×4 | 無し | 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6、(4×12)×4 | 無し | 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6、(4×12)×4 |
| 梱包サイズ W×D×H(mm) | 3345×203×208 | 3425×260×265 | 3566×203×208 | 3646×260×265 | 3788×203×208 |
| 梱包質量(kg) | 22.9 | 35.3 | 24.2 | 37.4 | 25.5 |
| 適用アルミボックス | AL-360EX | AL-360EX | AL-400EX | AL-400EX | AL-440EX |
| 適用ボックス内寸法(mm) | 3600×200×200 | 3600×200×200 | 4000×200×200 | 4000×200×200 | 4400×200×200 |
| オプション | 壁埋込スイッチ(S-R2) | | | | |
| 備考 | RoHS対応品 | | | | |

※ 外形寸法図の上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です。
注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。