



サイドテンション付き電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	SEG-080HM-S1-WV904	SEG-100HM-S1-WV904	SEG-120HM-S1-WV904	SEG-150HM-S1-WV904
JANコード	4942465025852	4942465025876	4942465025890	4942465025920
型(インチ)	80	100	120	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)			
生地	WV904(防炎品)			
イメージ寸法 W×H(mm) ※2	1771×996	2214×1245	2657×1494	3321×1868
上黒(mm)	500	500	500	300
製品質量(kg)	15.1	18.3	21.1	25.8
外形寸法(mm) ※1	2000×1744×104	2443×1993×104	2886×2242×104	3550×2416×104
全幅×全高×奥行き	2000×1763×122	2443×2012×122	2886×2261×122	3550×2435×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			
定格電力	100W			
定格電流	0.96A			
待機電力	0.6W			
昇降速度(mm/sec)	83(50Hz) / 100(60Hz)			110(50Hz) / 132(60Hz)
主材質	アルミ：ケース・ローラー／スチール：サイドキャップ・ブラケット ／樹脂：リモコン・壁埋込スイッチ			
操作スイッチ	赤外線リモコン・壁埋込スイッチ			
標準付属品	リミット調整六角レンチ×1、ブラケット×2、 取付ねじセット(十字穴付トラスタッピンネジ 5×25×8、ねじ用樹脂プラグ×8) 赤外線リモコン送信機/受光部×1、単4乾電池×2、壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス※3	AL-220X	AL-260X	AL-320X	AL-400X
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2200×150×150	2600×150×150	3200×150×150	4000×150×150
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2120×160×150	2565×160×150	3010×160×150	3670×160×150
梱包サイズL×H×D(mm)	2300×200×250	2750×200×250	3200×200×250	3860×200×250
梱包質量(kg)	約18	約22	約25	約30
商品型式	SEG-080WM-S1-WV904	SEG-100WM-S1-WV904	SEG-120WM-S1-WV904	SEG-150WM-S1-WV904
JANコード	4942465025937	4942465025951	4942465025975	4942465026002
型(インチ)	80	100	120	150
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)			
生地	WV904(防炎品)			
イメージ寸法 W×H(mm) ※2	1771×1107	2214×1384	2657×1661	3321×2076
上黒(mm)	500	500	500	300
製品質量(kg)	15.2	18.5	21.3	26.1
外形寸法(mm) ※1	2000×1855×104	2443×2132×104	2886×2409×104	3550×2624×104
全幅×全高×奥行き	2000×1874×122	2443×2151×122	2886×2428×122	3550×2643×122
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			
定格電力	100W			
定格電流	0.96A			
待機電力	0.6W			
昇降速度(mm/sec)	83(50Hz) / 100(60Hz)			110(50Hz) / 132(60Hz)
主材質	アルミ：ケース・ローラー／スチール：サイドキャップ・ブラケット ／樹脂：リモコン・壁埋込スイッチ			
操作スイッチ	赤外線リモコン・壁埋込スイッチ			
標準付属品	リミット調整六角レンチ×1、ブラケット×2、 取付ねじセット(十字穴付トラスタッピンネジ 5×25×8、ねじ用樹脂プラグ×8) 赤外線リモコン送信機/受光部×1、単4乾電池×2、壁埋込スイッチ×1			
適用アルミボックス※3	AL-220X	AL-260X	AL-320X	AL-400X
適用アルミボックス内寸法 L×H×D(mm)	2200×150×150	2600×150×150	3200×150×150	4000×150×150
取付最小ボックス内寸法 L×H×D(mm)	2120×160×150	2565×160×150	3010×160×150	3670×160×150
梱包サイズL×H×D(mm)	2300×200×250	2750×200×250	3200×200×250	3860×200×250
梱包質量(kg)	約18	約22	約25	約30

※1 外形寸法(mm)全幅×全高×奥行きの上段はブラケット無し、下段はブラケット使用時の寸法です。

※2 イメージ有効範囲の詳細は図面を確認ください。

※3 アルミボックス(AL-X)にスクリーン本体を収納した場合、カバー(目隠しパネル)は装着できません。
アルミボックスの下端からスクリーン本体の一部が突出します。

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。