



**注記**

- ・外形寸法は、小数点以下を切上げております。
- ・赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
- ・＊寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| モーター       | ローラー内蔵型                  |
| モーター定格電圧   | AC100V 50/60Hz           |
| モーター定格電流   | 0.96A                    |
| モーター定格運転時間 | 4min                     |
| 制御信号電圧     | DC5V                     |
| 昇降速度       | 50Hz:83・60Hz:100(mm/sec) |

|          |   |
|----------|---|
| スクリーン生地  | アクリルII (BU302)  |
| スクリーンケース | 材質:アルミ<br>色:白(日塗IN-93 7分つや)相当   |
| フロントパネル  | 材質:アルミ<br>色:白(日塗IN-93 7分つや)相当<br>脱着可能   |
| リミット調整機構 | 赤外線リモコンによる調整  |
| 質量       | 17.9kg  |
| アスペクト比   | HDタイプ(16:9)   |
| 付属品      | 赤外線リモコン送信機/受光部×1<br>スライディングブラケット×2<br>サイドブラケット×1set<br>十字穴付キトラスタッピンねじ(4×40)×6<br>十字穴付キトラスタッピンねじ(4×12)×4 |
| オプション    | 壁埋込スイッチ(S-R2)   |