



**注 記**

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなる場合があります。
3. \*寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。
4. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	サウンドマット (WS103) 防災品
スクリーンケース	材質: アルミ 色: 白(日塗IN-93 7分つや)相当
フロントパネル	材質: アルミ 色: 黒(日塗IN-10 5分つや)相当 脱着可能
リミット調整機構	赤外線リモコンによる調整
質 量	20.6kg
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
付 属 品	赤外線リモコン送信機/受信部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4
オ プ シ ョ ン	壁埋込スイッチ(S-R2)