

## サイドテンション付き電動スクリーン

製品仕様表

JCKLLIN				
商品型式	TP-080HM-MRK1-WS902	TP-090HM-MRK1-WS902	TP-100HM-MRK1-WS902	
JAN⊐− F	4942465030214	4942465030221	4942465030238	_/
型(インチ)	80	90	100	]\ /
アスペクト比	HDタイプ(16:9)			] \
生地	サウンドスクリーン(WS902)防炎品			
イメージ寸法 W×H(mm)	1771 × 996	1992 × 1121	2214×1245	] \ /
上黒(mm)	1004	879	755	] \ /
質量(kg)	15. 8	17. 0	18. 2	] \ /
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	2304 × 2223 × 134 2304 × 2217 × 135	2525 × 2223 × 134 2525 × 2217 × 135	2747 × 2223 × 134 2747 × 2217 × 135	
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz			] \ /
定格電流	0.96A			] \/
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 • 60Hz : 100			<u> </u>
主材質	アルミニウム: フロントパネル、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類 (ABS) 、その他部品類 (POM、PC)			
パネルカラー		黒		] / \
操作スイッチ		赤外線リモコン		] / \
ブラケット		ブラケット(黒)・サイドブ		] / \
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4			
梱包寸法(mm)	2690 × 210 × 220	2890 × 210 × 220	3090 × 210 × 220	1 / \
梱包質量(kg)	18. 1	19. 2	20. 3	1 /
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)			
				\
商品型式	TP-110HM-MRK1-WS902	TP-120HM-MRK1-WS902	TP-130HM-MRK1-WS902	TP-140HM-MRK1-WS902
商品型式 JANコード	TP-110HM-MRK1-WS902 4942465030245	TP-120HM-MRK1-WS902 4942465030252	TP-130HM-MRK1-WS902 4942465030269	TP-140HM-MRK1-WS902 4942465030276
JAN⊐— F	4942465030245	4942465030252	4942465030269 130	4942465030276
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地	4942465030245	4942465030252 120	4942465030269 130 \$(16:9)	4942465030276
JANコード 型 (インチ) アスペクト比	4942465030245	4942465030252 120 HDタイフ	4942465030269 130 \$(16:9)	4942465030276
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法	4942465030245 110	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー	4942465030269 130 f (16:9) ン(WS902)防炎品	4942465030276 140
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量(kg)	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー: 2657×1494 506 20.7	4942465030269 130 f (16:9) ン(WS902)防炎品 2878×1619	4942465030276 140 3099×1743
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法 (mm)	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5 2968 × 2223 × 134	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー: 2657×1494 506 20. 7 3190×2223×134	4942465030269 130 f(16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381	4942465030276 140 3099×1743 257
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒(mm) 質量(kg) 外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5	4942465030252 120 HDタイフ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135	4942465030269 130 f (16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155	3099 × 1743 257 35. 6
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒(mm) 質量(kg) 外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5 2968 × 2223 × 134	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー: 2657×1494 506 20. 7 3190×2223×134	4942465030269 130 が(16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155	3099 × 1743 257 35. 6
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒(mm) 質量(kg) 外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4942465030245  110  2435 × 1370  630  19. 5  2968 × 2223 × 134  2968 × 2217 × 135	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 506	4942465030269 130 f (16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz	3099 × 1743 257 35. 6
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧 定格電流	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5 2968 × 2223 × 134 2968 × 2217 × 135 50Hz : 83	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 504	4942465030269 130 f(16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz 96A 50Hz:67	4942465030276 140 3099 × 1743 257 35. 6 3632 × 2248 × 155
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法 (mm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧 定格電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5 2968 × 2223 × 134 2968 × 2217 × 135 50Hz : 83	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 な:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類(ABS)、	4942465030269 130 f(16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz 266A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC)	4942465030276 140 3099 × 1743 257 35. 6 3632 × 2248 × 155
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法(xm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧 定格電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質 パネルカラー	4942465030245 110 2435 × 1370 630 19. 5 2968 × 2223 × 134 2968 × 2217 × 135 50Hz : 83	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー: 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 A:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類(ABS)、	4942465030269 130  130  130  130  130  130  130  130	4942465030276 140 3099 × 1743 257 35. 6 3632 × 2248 × 155
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒(mm) 質量(kg) 外形寸高×奥行き 定格電圧 定格電流 昇降速度(mm/sec) 主材質 パネルカラー 操作スイッチ	4942465030245 110  2435×1370 630 19.5 2968×2223×134 2968×2217×135  50Hz:83・アルミニウム	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 ム:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類 (ABS)、	4942465030269 130 f(16:9) ン(WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz 26A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC)  Uモコン	4942465030276 140 3099×1743 257 35.6 3632×2248×155 - 60Hz:80 スキャップ他
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法(xm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧 定格電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質 パネルカラー	4942465030245 110 2435×1370 630 19.5 2968×2223×134 2968×2217×135  50Hz:83・ アルミニウム ホ外線リモコン送信機/受光部メーキ字穴付きトラスタ・	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 ム:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類 (ABS)、	4942465030269 130  f (16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz P6A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC)  UTEコン サイドブラケット	4942465030276 140 3099 × 1743 257 35. 6 3632 × 2248 × 155
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメード(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形全高×全に下降電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質 パネルカラー 操作スイッチ ブラケット 標準付属品	4942465030245 110 2435×1370 630 19.5 2968×2223×134 2968×2217×135  50Hz:83・アルミニウム スライディングブラケット(身赤外線リモコン送信機/受光部×サイドブラグト字穴付きトラスタット字穴付きトラスタット字穴付きトラスタッ	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 コ:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類 (ABS)、 素外線! 素)・サイドブラケット(白) コスライディングブラケット×2 アット×1set ッピンねじ (4×40)×6 ッピンねじ (4×40)×6	4942465030269 130  f(16:9) ン(WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz 96A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC)  UTanン サイドブラケット 赤外線リモコン	4942465030276 140 3099×1743 257 35.6 3632×2248×155 ・ 60Hz:80 スキャップ他 (白・製品組込済)
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメージ寸法 W×H(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形寸法(xm) 全幅×全高×奥行き 定格電圧 定格電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質 パネルカラー 操作スイッチ ブラケット 標準付属品 梱包寸法 (mm)	4942465030245  110  2435×1370  630  19.5  2968×2223×134  2968×2217×135   50Hz:83・ アルミニウム  ネライディングブラケット(表示外線リモコン送信機/受光部×サイドブラグ・十字穴付きトラスタ・十字穴付きトラスタ・3295×210×220	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494  506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 A:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類(ABS)、  赤外線! 黒)・サイドブラケット(白) :1スライディングブラケット×2 アット×1set ッピンねじ(4×40)×6 ッピンねじ(4×12)×4 3495×210×220	4942465030269 130 f(16:9) ン (WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz 266A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC) 具 リモコン サイドブラケット 赤外線リモコン 3775×260×265	4942465030276 140 3099×1743 257 35.6 3632×2248×155  ・ 60Hz:80 スキャップ他  (白・製品組込済)  送信機/受光部×1 3980×260×265
JANコード 型(インチ) アスペクト比 生地 イメード(mm) 上黒 (mm) 質量 (kg) 外形全高×全に下降電流 昇降速度 (mm/sec) 主材質 パネルカラー 操作スイッチ ブラケット 標準付属品	4942465030245 110 2435×1370 630 19.5 2968×2223×134 2968×2217×135  50Hz:83・アルミニウム スライディングブラケット(身赤外線リモコン送信機/受光部×サイドブラグト字穴付きトラスタット字穴付きトラスタット字穴付きトラスタッ	4942465030252 120 HDタイプ サウンドスクリー 2657×1494 506 20.7 3190×2223×134 3190×2217×135 AC100V 50H 0.9 60Hz:100 コ:フロントパネル、ケース、 樹脂:キャップ類 (ABS)、 素外線! 素)・サイドブラケット(白) コスライディングブラケット×2 アット×1set ッピンねじ (4×40)×6 ッピンねじ (4×40)×6	4942465030269 130 f(16:9) ン(WS902) 防炎品 2878×1619 381 33.6 3411×2248×155 Hz / 60Hz P6A 50Hz:67 、ローラー/スチール:ケーその他部品類(POM、PC) 具 リモコン サイドブラケット 赤外線リモコン 3775×260×265 37.4	4942465030276 140 3099×1743 257 35.6 3632×2248×155 ・ 60Hz:80 スキャップ他 (白・製品組込済)

- ※1 外形寸法(mm)全幅×全高×奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です。
- ※2 イメージ有効範囲の詳細は図面を確認ください。
- 注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。