



# 電動バトン

## 製品仕様表

型式		BET-TL6S6W150	BET-TK6S6W150
モーター	出力 (W)	0.4kW	
	定格電圧 (V)	3φ3W200V (50/60Hz)	
	定格電流 (A)	2.1/1.8	
	減速比	1/300	
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		DC24V オールa接点	
バトンパイプ		SUS304φ48.6×t2.0 L 6000 #400仕上げ	STKMR □50xt1.6 L 6000 指定色塗装仕上げ
最大吊荷重		1470N (150kgf)	
最大ストローク		6000mm	
吊点数		4	
ワイヤー径 (mm)		φ3	
昇降速度 (m/min)	50Hz	約 4.0	
	60Hz	約 5.0	
質量 (kg)		130.0	
主材質		スチール：モーターベース、ドラム、滑車/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ/樹脂：ワイヤー押さえ、キャップ類	
標準付属品		壁キースイッチ (オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤークリップ (吊点数×2)	
備考			
型式		BET-TG3S6W150	BET-TT3S6W150
モーター	出力 (W)	0.4kW	
	定格電圧 (V)	3φ3W200V (50/60Hz)	
	定格電流 (A)	2.1/1.8	
	減速比	1/300	
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		DC24V オールa接点	
バトンパイプ		STKM φ48.6xt2.3 L 3000 指定色塗装仕上げ	STKM φ48.6xt2.3 L 3000 指定色塗装仕上げ
最大吊荷重		1470N (150kgf)	
最大ストローク		6000mm	
吊点数		6	4
ワイヤー径 (mm)		φ3	
昇降速度 (m/min)	50Hz	約 4.0	
	60Hz	約 5.0	
質量 (kg)		185.0	135.0
主材質		スチール：モーターベース、ドラム、滑車/ステンレス：ワイヤー、バトンパイプ/樹脂：ワイヤー押さえ、キャップ類	
標準付属品		壁キースイッチ (オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤークリップ (吊点数×2)	
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。