



## 手動バトン

## 製品仕様表

型 式	BMM-TL4S5W50	BML-TL6S6W80
JANコード	4942465022707	4942465022714
バトン最大吊荷重	490N (50kgf)	784N (80kgf)
ストローク	最大5000mm	最大6000mm
バトンパイプ	L=4000mm SUSφ42.7×t1.5 #400仕上	L=6000mm SUSφ42.7×t2.0 #400仕上
本体質量(kg)	約32kg	約50kg
使用ウインチ	WH-150S (WH-150W) ※1	
ウインチ最大吊荷重	1.5KN (150kgf)	
ウインチストローク	最大14000mm (2点吊)	
塗 装 色	オフホワイト色(日塗工25-80B)相当	
ハンドル力	0.12KN (12kgf) /250mm	0.12KN (12kgf) /250mm
ウインチ質量 (kg)	約56kg (ウインチ44kg含)	約56kg (ウインチ44kg含)
付属品 ※2	吊金具 : 2 ゴムキャップ : 2 φ3ワイヤー : 60m φ100一連滑車 (架台含) : 1 φ100二連滑車 (架台含) : 2 設置取扱説明書 : 1 ワイヤークリップ : 6	吊金具 : 3 ゴムキャップ : 2 φ3ワイヤー : 90m φ100一連滑車 (架台含) : 1 φ100二連滑車 (架台含) : 1 φ100三連滑車 (架台含) : 2 設置取扱説明書 : 1 ワイヤークリップ : 9
梱包寸法・質量 ※3	5梱包 W500×D350×H400 45kg W300×D300×H850 15kg W400×D300×H300 11kg W550×D400×H400 26kg W4050×D100×H100 18kg	5梱包 W500×D350×H400 45kg W300×D300×H850 15kg W550×D400×H400 26kg W550×D400×H400 26kg W3500×D200×H200 28kg
環境対応	RoHS	

※1 : 自立型はWH-150S、壁付型はWH-150Wになります。

※2 : 滑車数量は一例で、案件毎のトレースに寄り、滑車架台も案件毎に異なります。

※3 : 付属品の数量により、変動します。