



# 電動バトン

## 製品仕様表

型式		BLT-TK6S6W150	BLT-TT3S6W150
モーター	出力 (W)	0.4kW	
	定格電圧 (V)	3φ3W200V (50/60Hz)	
	定格電流 (A)	2.1/1.8	
	減速比	1/300	
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		DC24V オールa接点	
バトンパイプ		STKMR □50 x t1.6 L 6000 白:日塗工 N-90 相当	STKM φ48.6xt2.3 L 3000 白:日塗工 N-90 相当
最大吊荷重		1470N (150kgf)	
最大ストローク		6000mm	
吊点数		4	
ワイヤー径 (mm)		φ3	
昇降速度 (m/min)	50Hz	約 4.0	
	60Hz	約 5.0	
質量 (kg)		130.0	135.0
主材質		スチール:モーターベース、ドラム、滑車、バトンパイプ/ステンレス:ワイヤ/樹脂:ワイヤ押さえ、キャップ類	
標準付属品		壁キースイッチ (オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤクリップ (吊点数×2) ケーブルリール、配線ダクトレール	
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。