



# 電動バトン

## 製品仕様表

| 型式           |          | BLX-TK12S12W250  | BLX-TT6S12W250                             |
|--------------|----------|--|--|
| モーター         | 出力 (W)   | 0.75kW   |  |
|              | 定格電圧 (V) | 3φ3W200V (50/60Hz)   |  |
|              | 定格電流 (A) | 3.2/3.0  |  |
|              | 減速比      | 1/300  |  |
|              | ブレーキ     | ブレーキ付  |  |
| 操作回路         |          | DC24V オールa接点   |  |
| バトンパイプ       |          | STKMR □50 x t1.6<br>L 12000<br>白:日塗工 N-90 相当                       | STKM φ48.6xt2.3<br>L 6000<br>白:日塗工 N-90 相当 |
| 最大吊荷重        |          | 2450N (250kgf)   |  |
| 最大ストローク      |          | 12000mm  |  |
| 吊点数          |          | 6  |  |
| ワイヤー径 (mm)   |          | φ3   |  |
| 昇降速度 (m/min) | 50Hz     | 約 5.6  |  |
|              | 60Hz     | 約 6.8  |  |
| 質量 (kg)      |          | 250.0  |  |
| 主材質          |          | スチール:モーターベース、ドラム、滑車、バトンパイプ/ステンレス:ワイヤー/樹脂:ワイヤー押さえ、キャップ類             |  |
| 標準付属品        |          | 壁キースイッチ (オールa接点)/吊荷重ラベル、注意ラベル/ワイヤークリップ (吊点数×2)<br>ケーブルリール、配線ダクトレール |  |
| 備考           |          |  |  |

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

|