



電動美術ボタン

製品仕様表

型式			BEM-UL	
モーター	出力		100W	
	定格電圧		AC	100V (50/60Hz)
	定格電流	50Hz	2. 7A	
		60Hz	2. 4A	
	減速比		1/100	
	ブレーキ		ブレーキ付	
操作回路			AC100V	止b接点
ボタンパイプ			SUS304 φ42. 7mm×t1. 5mm L4000mm #400仕上	
最大吊荷重			490N (50kgf)	
最大ストローク			5000mm	
吊点数			2	
ワイヤー径			φ3mm	
昇降速度	50Hz		約88 (mm/sec)	
	60Hz		約105 (mm/sec)	
安全装置			ファイナルリミットスイッチ付 2箇所	
質量			51. 1kg	
主材質			アルミニウム：ドラム / ステンレス：ワイヤー、ボタンパイプ スチール：モーターベース、リレーベース、シャフト 樹脂：キャップ類	
標準付属品			ランプ付き壁スイッチ（止b接点）、渡り線、吊荷重ラベル 注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数×2） ワイヤークリップカバー（吊点数×1） ファイナルリミット×2	
備考				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。