



照明ボタン（電動中型III）

製品仕様表

型式		BLD-UK
モーター	出力	200W
	定格電圧	AC 100V (50/60Hz)
	定格電流	50Hz 5.1A
		60Hz 4.5A
	減速比	1/100
	ブレーキ	ブレーキ付
操作回路		AC100V 止b接点
ボタンパイプ		STKR □50mm×t1.6mm L6000mm 日塗工:N-93相当
最大吊荷重		980N(100kgf)
最大ストローク		6000mm
吊点数		3
ワイヤー径		φ3mm
昇降速度	50Hz	約82 (mm/sec)
	60Hz	約98 (mm/sec)
安全装置		ファイナルリミットスイッチ付 2箇所
質量		113.6kg
主材質		アルミニウム:ドラム / ステンレス:ワイヤー、ボタンパイプ スチール:モーターベース、リレーベース、シャフト 配線ダクトレール、ケーブルリール 樹脂:キャップ類
標準付属品		ランプ付き壁スイッチ（止b接点）、渡り線、吊荷重ラベル 注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数×2） ワイヤークリップカバー（吊点数×1） 配線ダクトレール、ケーブルリール ファイナルリミット×2
備考		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。