



照明ボタン（電動中型II）

製品仕様表

型式		BLL-UK	
モーター	出力	200W	
	定格電圧	AC 100V (50/60Hz)	
	定格電流	50Hz	5.1A
		60Hz	4.5A
	減速比	1/80	
	ブレーキ	ブレーキ付	
操作回路		AC100V 止b接点	
ボタンパイプ		STKMR □40mm×t1.6mm L6000mm 日塗工:N-90相当	
最大吊荷重		784N(80kgf)	
最大ストローク		6000mm	
吊点数		3	
ワイヤー径		φ3mm	
昇降速度	50Hz	約108 (mm/sec)	
	60Hz	約129 (mm/sec)	
安全装置		ファイナルリミットスイッチ付 2箇所	
質量		107.6kg	
主材質		アルミニウム:ドラム / ステンレス:ワイヤー、ボタンパイプ スチール:モーターベース、リレーベース、シャフト 配線ダクトレール、ケーブルリール 樹脂:キャップ類	
標準付属品		ランプ付き壁スイッチ（止b接点）、渡り線、吊荷重ラベル 注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数×2） ワイヤークリップカバー（吊点数×1） 配線ダクトレール、ケーブルリール ファイナルリミット×2	
備考			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。