



照明ボタン（電動大型I）

製品仕様表

型式		BLT-UT		
モーター	出力	400W		
	定格電圧	3φ3W 200V (50/60Hz)		
	定格電流	50Hz	2.1A	
		60Hz	1.8A	
	減速比	1/300		
ブレーキ	ブレーキ付			
操作回路		DC24V オールa接点		
ボタンパイプ		STKM φ48.6mm×t2.3mm L3000mm 日塗工：N-90相当		
最大吊荷重		1470N (150Kgf)		
最大ストローク		6000mm		
吊点数		4		
ワイヤー径		φ3mm		
昇降速度	50Hz	約67 (mm/sec)		
	60Hz	約83 (mm/sec)		
安全装置		ファイナルリミットスイッチ付 2箇所		
質量		162kg		
主材質		スチール：モーターベース、ドラム、滑車、ケーブルリール ステンレス：ワイヤー、樹脂：ワイヤ押え、キャップ類		
標準付属品		ランプ付き壁キースイッチ（オールa接点）、吊荷重ラベル 注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数×2） ワイヤークリップカバー（吊点数×1）、ケーブルリール ファイナルリミット×2		
備考				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。