



演出ボタン（電動中型II）

製品仕様表

型式			BPL-UL	
モーター	出力		400W	
	定格電圧		3φ3W 200V (50/60Hz)	
	定格電流	50Hz	2.7A	
		60Hz	2.7A	
	減速比		1/81	
	ブレーキ		ブレーキ付	
操作回路			DC24V	
ボタンパイプ			SUS304 φ42.7mm×t2.0mm L6000mm #400仕上	
最大吊荷重			784N (80kgf)	
最大ストローク			6000mm	
吊点数			3	
ワイヤー径			φ3mm	
昇降速度	50Hz		可変式 (mm/sec)	
	60Hz		可変式 (mm/sec)	
安全装置			ファイナルリミットスイッチ付 2箇所	
質量			81.1kg	
主材質			アルミニウム：ドラム / ステンレス：ワイヤー、ボタンパイプ スチール：モーターベース、リレーベース、シャフト 樹脂：キャップ類	
標準付属品			操作パネル、モーター専用ケーブル、渡り線、耐荷重ラベル 注意ラベル、ワイヤークリップ（吊点数×2） ワイヤークリップカバー（吊点数×1） ファイナルリミット×2	
備考				

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。